


УТВЕРЖДЕНО



Генеральный директор
ООО «Новожуковский»
С.В. Горшенин
«__» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку резервуаров для хранения жидких удобрений

1. Наименование объекта закупки: Резервуар (емкость эластичная) для хранения жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) вместимостью 250 м3 в комплекте с противофилтратационным пологом и системой сливо-наливной арматуры.

2. Место поставки товара:

Подразделение	Объем резервуаров, м3.
ООО «Новожуковский» Ростовская область, Дубовский район, Ст. Жуковская, ул. Школьная 2	Резервуар объемом 250 м3 с 2 сливо-наливными отводами внешний диаметр 75мм. (2 шт.) +ПФП+2 рукава Ду75 по 10метров для каждого резервуара

3. Сроки поставки товара: не позднее 20 рабочих дней после подписания договора.

4. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Резервуар (емкость полимерная) для хранения жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) вместимостью 100-250 м3
2	Область применения	Предназначен для стационарного хранения и выдачи жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) и находится в постоянной готовности к перебазировке.
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Соответствие
4	Опыт поставок	Не менее 7 лет в АПК РФ (агропромышленный комплекс Российской Федерации) с обязательным предоставлением полного перечня выполненных поставок, подтверждающих документов, отзывов клиентов и пр.
5	Наличие действующей документации по	Сертификат соответствия.

	сертификации оборудования и испытаниям материала после воздействия эксплуатационной среды КАС-32	
2. Требования к оборудованию		
1	Резервуар (емкость полимерная) для хранения жидких удобрений, объем 250 м3	<p>Резервуар (емкость полимерная) должны быть произведены из полимерного материала ПВХ.</p> <p>Плотность материала: не менее 1300 г/м2,</p> <p>Температура режим эксплуатации: не менее -60°C и до +85°C.</p> <p>Устойчивость к агрессивному действию ЖКУ/КАС-32.</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету.</p> <p>Разрывная нагрузка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в продольном направлении не менее 2500 Н/5см; - в поперечном направлении не менее 2500 Н/5см; <p>Номинальный объем полимерного резервуара: 100-250 м3.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Сливно-наливной отвод с краном внешний диаметр 75мм. – 2 шт. Материал –нержавеющая сталь. -Воздушный отвод Ду 40 мм. – 1 шт. Материал - нержавеющая сталь. -Зачистной отвод внешний диаметр 75мм., 1шт. Материал – нержавеющая сталь. - Боковой отвод внешний диаметр 75мм., с краном - 1шт. Материал –нержавеющая сталь. -Угловые пластины 540мм, 8шт. Материал – нержавеющая сталь. <p>Транспортировочные петли(ручки) по периметру резервуара.</p> <p>Вес резервуара без фурнитуры должен быть не менее: 250м3 420 кг</p> <p><u>Технология изготовления:</u></p> <p>Все сварные швы выполняются 100% методом двойного нахлесточного шва «на сдвиг». Все швы выполняются сварочным аппаратом при комплексном применении горячего воздуха, горячего клина и давления. Температура, скорость и давление автоматизированы и контролируются электроникой. Либо аналогичный способом, гарантирующий герметичность швом.</p> <p>Исключается возможность сварки отдельных швов и элементов ручным методом.</p> <p>Каждый Резервуар (емкость полимерная) и полог должны быть упакованы в индивидуальный деревянный ящик, оснащены такелажными лентами, завернуты в дополнительную защитную пленку.</p>
2.	Противофильтрационный полог под земляное обвалование	<p>ПФП должен содержать маркировку с лицевой и тыльной стороны для удобства монтажа.</p> <p>ПФП должен быть цельным для обеспечения полной герметичности при возникновении аварийных ситуаций.</p> <p>Плотность материала: не менее 630 г/м2</p>
3.	Система сливно-наливной арматуры с циркуляцией	<p>Обвязка должна быть выполнена из напорно-всасывающего кислотостойкого рукава Ду75мм., рассчитанными на тяжелые условия работы с агрессивными веществами и беспрепятственного выполнения сливно-наливных операций. В комплект обвязки входят фланцевые шаровые краны на опорах, фланцевые штуцера внешний диаметр 75мм.</p>

		Запорная арматура и метизы выполнены из нержавеющей стали.
4.	Гарантия	Гарантия на полимерные резервуары не менее 5года. Срок эксплуатации резервуаров – не менее 7 лет.
5.	Шеф - монтаж	Персонал Подрядчика должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемых к выполняемой работе.
6.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика.
7.	Условия оплаты	Оплата в течение 30 календарных дней после поставки

Дополнительные требования к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.

КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.

На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.

В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.


Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:

- сроки выполнения работ/поставки товара (рабочих дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

И.о главного инженера
ООО «Новожуковский»



Агапцев С.М.