ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка электрооборудования на Столовую поз.3
на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с.Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Техническое описание и количество закупаемого материала.	1. Плита электрическая шестиконфорочная (С жарочным шкафом, площадь конфорок – 0,72 м2. , температура 480°С. N=22,8 кВт/380В. 1475х895х860 мм) -2 шт. 2. Котёл пищеварочный электрический, круглая чаша. (Вместимость - 60 л, нагрев через пароводяную рубашку. С миксером. Опрокидывание ручное N=10,3 кВт/380В. Диаметр котла 425 мм, 1086х783х1204(1655) мм) -2 шт. 3. Сковорода электрическая с наклоняемой чашей. (Объём 40 л., жарочная чаша-чугун. N=9,0 кВт/380В. 1370х800х850 мм) -1 шт. 4. Шкаф холодильный низкотемпературный (не выше -18°С, дверь металлическая, объём 700 л. N=0,55/0,4 кВт/220В. 735х930х1996 мм. 12 кВт/сутки) – 2 шт. 5. Шкаф холодильный среднетемпературный (0...+6°С,2 металлические двери, объём 1400 л. N=0,55 кВт/220В. 1402х925х1960 мм) – 4 шт. 6. Камера холодильная низкотемпературная (Толщина сэндвич-панелей 80 мм. Внешние размеры камеры: 4080х2860х2460 мм Внутренняя ширина низкотемпературной камеры 2700 мм объём камеры 24,22 м3.) – 1 шт. 7. Машина холодильная низкотемпературная (сплит-система) (-20...-15°С, корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием, автоматическая система оттаивания испарителя, с возможностью открывания двери камеры

		изнутри, с "зимним комплектом". N=2,5 кВт/380В. Масса хладагента 1,45 кг Холодопроизводительность 2,44 кВт, 1200 м3/час) Габариты: внутреннего блока 833(905)х504х503 мм.внешнего блока 813(971)417х700 мм. – 1шт. 8. Камера холодильная среднетемпературная (Толщина сэндвич-панелей 80 мм. Внешние размеры камеры: 4080х1960х2460 мм Внутренняя ширина секции 1800 мм объём секции 16,15 м3.) – 2 шт. 9. Машина холодильная среднетемпературная (сплит-система) (+5...+10°С, корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием, автоматическая система оттаивания испарителя, с возможностью открывания двери камеры изнутри, с "зимним комплектом". N=1,15 кВт/380В. Масса хладагента 0,93 кг Холодопроизводительность 2,18 кВт, 1200 м3/час) Габариты: внутреннего блока 708(781)х280х418(618) мм внешнего блока 790(990)х315х704 мм - 2 шт. 10. Шкаф холодильный среднетемпературный (Шкаф холодильный среднетемпературный, 0...+6°С, дверь металлическая, объём 500 л. N=0,35 кВт/220В. 697х695х1960 мм. 3,5 кВт/сутки) -1 шт. 11. Картофелечистка с подставкой и мезгосборником (Производительность 150 кг/ч. Подключение воды 100-300 кПа G1,2" N=0,75 кВт/380В. 475х680х1065 мм)- 1 шт. 12. Машина протирочно-резательная (Количество видов нарезки - 8, протирки - 2. N=1,0 кВт/380В. 600х340х650 мм) – 2 шт. 13. Слайсер (ломтерезка), диаметр ножа 250 мм. (Толщина нарезаемого куска 1-12 мм. N=0,25 кВт/220В. 280х520х390 мм) -1 шт. 14. Блендер (1 стакан, объём 1,5 л. N=0,5 кВт/220В. 238х205х345 мм) – 1 шт. 15. Хлеборезка настольная (Толщина резки 5-20 мм. Производительность до 300 бат/ч. N=0,37 кВт/380В. 1050х560х590 мм) – 1 шт. 16. Весы порционные электронные (Предел взвешивания 5 кг/2 г N=0,25 кВт/220В. 352х325х215 мм) – 2 шт. 17. Весы порционные электронные (Предел взвешивания 10 кг/2 г

		N=0,25 кВт/220В. 352х325х215 мм) -1 шт. 18. Машина посудомоечная купольного типа. (Производительность 700 тарелок в час. Материал - нержавеющая сталь, электронное управление. N=10,5 кВт/380В. 725х830х1490(1920) мм Подвод холодной воды G3/4", Кассета для тарелок 500х500х106 мм – 4 шт. Кассета нейтральная (для стаканов и чашек) 500х500х106 мм – 4 шт. Рамка к нейтральной кассете 500х500 мм – 6 шт. Стакан для столовых приборов 113х113х130 мм) - 1 шт. – 4 шт. 19. Машина котломоечная (Предназначена для мытья котлов, кастрюль, гастроёмкостей. Производительность 19 котлов/кастрюль в час. Материал - нержавеющая сталь, электронное управление. N=11,5 кВт/380В. 835х1000(1375)х1950(2145) мм. съемный держатель №20 576х262х200 мм съемный держатель №40 съемный держатель №65 576х262х200 мм сетка для мойки легких предметов) – 1шт. 20. Кипятильник наливного типа (N=3,0 кВт/220В. ø310х394 мм) -2 шт. 21. Холодильник бытовой двухкамерный. Объём 280 л. (N=0,12 кВт/220В. 600х630х1630 мм) -3 шт. 22. Пароконвектомат инжекторного типа (4 режима работы, разогрев до 160 гр., мощность 12,5 к/Вт, 840*800*1055, нержавеющая сталь)- 1шт. 23. Мясорубка настольная (мощность 2,2 к/Вт, производительность 600 кг/ч., 42*51*56) -1 шт. 24. Машина тестомесильная спиральная, электромеханическая, панель управления, загрузка 18 кг., 660*830*490) -1 шт. 25. Автоматическая кофемашина (1850 вт., 370*215*429, количество напитков 4, тип нагревания бойлер) -1 шт. 26. Прилавок для столовых приборов и подносов с хлебницей (673х630х(599)1482 мм)- 2 шт. 27. Прилавок-витрина холодильный (для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю Полезный объем витрины, 0,39 м3 Масса хладагента 0,38 кг N=7,0 кВт/сутки/220В. 1120х717(1016)х1620 мм) - 2 шт. 28. Прилавок-мармит электрический для первых блюд (2 конфорки ø220 мм

		N=2,132 кВт/380/230В. 1120х717(1016)х1620 мм) – 2 шт. 29. Мармит электрический кухонный для вторых блюд (2 ТЭНа, 2 полки Комплект гастроемкостей: 1xGN 1/1x150; 2xGN 1/2x150; 3xGN 1/3x150 N=2,012 кВт/230В. 1120х717(1016)х869(1487) мм) -2 шт. 30. Модуль нейтральный (630х717(1017)х869 мм) – 2 шт. 31.Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром, жиросборником и подсветкой 900х900х350 мм – 2 шт. 32. Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром, жиросборником и подсветкой 1200х1000х350 мм – 1 шт. 33. Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром, жиросборником и подсветкой 1600х1000х350 мм – 3 шт. 34. Зонт вытяжной островной с жироулавливающим лабиринтным фильтром, жиросборником и подсветкой 1200х1000х400 мм – 4 шт. 35. Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный, двухламповый, закрытого типа. Производительность 50 м3/ч. N=0,045 кВт/220В. 655х165х146 мм. -8 шт. 36. Стеллаж. Габаритные размеры 1525х500х1850 мм (СМ-15/5Н (Н-430)- 20 шт.
11	Дата поставки материала.	Август-Сентябрь 2023 год

Ответственный: Меркулова Ирина

Тел:89881142801