

(*) - размеры до наружной грани арматуры.

(*) – размеры до наружной грани арматуры.

1-1

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Р-1) showing reinforcement layout. The drawing includes dimensions for the slab (940x1340 mm), reinforcement bars (8, 9, 1, 40), and concrete preparation (Подготовка из ПГС).

Key components and dimensions:

- Slab Dimensions:** 940 x 1340 mm.
- Reinforcement:**
 - 8 (ш. 200) - 8 mm diameter bars at 200 mm spacing.
 - 9 (ш. 400) в шахматном порядке - 9 mm diameter bars at 400 mm spacing in a staggered pattern.
 - 1 (ш. 200) - 1 mm diameter bars at 200 mm spacing.
 - 40 - 40 mm diameter bars.
- Concrete Preparation:** Подготовка из ПГС (Preparation from P.G.S.) with thickness $\delta = 100$ mm.
- Reinforcement Details:**
 - Решетка Р-1 - Reinforcement grid R-1.
 - Бетон кл.В25, F150 - Concrete class B25, F150.
 - Подготовка из ПГС $\delta = 100$ mm - Preparation from P.G.S. with thickness $\delta = 100$ mm.

[illegible]

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
		<u>Ж/б стенки h=1500мм</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А500С, Lобщ.=5280,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,395	2085,6кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=270	2304	0,11	253,4кг
		Бетон кл. В25, F150			46,4м³
		<u>Помещения водоподготовки</u>			
3	ГОСТ 34028-2016	Выпуски Ф8 А500С, L=1400	840	0,55	462,0кг
4	-----//-----	Ф8 А500С, Lобщ.=4660,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,395	1840,7кг
5	-----//-----	Ф8 А240, L=270	1155	0,11	127,1кг
Ф1	-----//-----	Фиксатор Ф8 А240, L=950	130	0,37	48,1кг
		Бетон кл. В25, F150			30,4м³
		<u>Полы</u>			
6	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Lобщ.=16150,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	143456,4кг
7	-----//-----	Ф8 А240, L=300	20170	0,12	2420,4кг
		Среднезернистый песок	-	-	1732,0м³
		Бетон кл. В25, F150	-	-	2745,0м³
		Подготовка из ПГС кр.фр. 20-40	-	-	1300,0м³
		<u>Решетка Р-1</u>			
а	ГОСТ 8509-93	L90x6, Lобщ.=160,0м	-	8,33	1332,8кг
б	ГОСТ 8509-93	L75x6, Lобщ.=275,0м	-	6,89	1894,8кг
		<u>Ж/б лоток</u>			
8	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А500С, Lобщ.=8850,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,395	3495,8кг
9	-----//-----	Ф8 А240, L=270	2400	0,11	264,0кг
		Бетон кл. В25, F150			77,3м³

Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2, 5, 10	<p>120</p> <p>75 75</p> <p>$L=270$</p> <p>Согнуть по месту</p>
7	<p>150</p> <p>75 75</p> <p>$L=300$</p> <p>Согнуть по месту</p>

						3/07-22-КМ1			
						«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26.35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Коровник (позиция 1 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кулаков		<i>(подпись)</i>	22.06.23		Р	15	
Гл. констр.		Паленый		<i>(подпись)</i>	22.06.23				
Исполнит.		Бушман		<i>(подпись)</i>	22.06.23				
Н. контр.		Рукинова		<i>(подпись)</i>	22.06.23	План полов на отм. 0,000. Разрезы А-А...В-В. Решетка Р-1		000 "ГЕОпроект"	

Согласовано

Взам. инв. №

u gama

Инв. № подл.