Утверждаю
Исполнительный директор ООО "ПиР-ПАК"
/А.В.Егоров

Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "ПиР-ПАК" на ноябрь 2023-январь 2024 год

Упаковка из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

Обязательным условием является предварительное тестирование образцов для установления соответствия предъявляемым требованиям. Образец необходим на безвозмездной основе, не менее 10 шт.
Также необходима заполненная спецификация по нашему образцу.

В случае несоответствия /несоответствий поставляемого материала по качеству, подтвержденного протоколом испытания аккредитованной лабораторией, поставщик/производитель возмещает затраты по проведенным исследованиям. Без ущемления каких-либо других средств правовой защиты и/или прав Покупателя предусмотренных Договором, в связи нарушением Поставщиком своих обязательств по Договору в части несоответствия поставленной партии товара по одному или нескольким признакам требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС), технических условий (ТУ) и т.п., действующих в отношении данного вида товара, иным требованиям действующего законодательства РФ, сертификатам соответствия (декларации о соответствии требованиям ТР ТС), а также требованиям к качеству товара, установленным в Спецификации по качеству (или ином аналогичном документе подписываемом Сторонами к Договору), Покупатель вправе вернуть, а Поставщик обязан принять товар ненадлежащего качества, и уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости соответствующей партии товара.
Факт несоответствия партии товара в этом случае подтверждается Протоколом испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательского центра.

1	**Наименование гофроящика (Чертеж №1)**	**Ящик из картона гофрированного складной 470*280*130 П32 ВЕ (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***81 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 1 прилагается):	
	Длина	470
	Ширина	280
	Высота	130
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; значок бокал/вилка, знак ЕАС - допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВЕ".
	Количество слоев	5
	Вес, г	400 гр.

	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
2	**Наименование гофроящика (Чертеж №2)**	**Ящик из картона гофрированного складной 480*290*180 П32 ВС (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***81 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 2 прилагается):	
	Длина	480
	Ширина	290
	Высота	180
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; значок бокал/вилка; знак ЕАС - допускаются иные в соответствии с дизайн-макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	486 гр.
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
3	**Наименование гофроящика (Чертеж №3)**	**Ящик из картона гофрированного складной 220*220*150 Т24 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***3 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
		Дополнительно: отверстия, 20Х96 мм, по 2 шт.на каждой стороне короба (в соответствии со схемой)
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 3 прилагается):	
	Длина	220
	Ширина	220
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная

	Манипуляционные и прочие знаки	"Бокал/вилка", петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	*230*
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
4	**Наименование гофроящика (Чертеж №4)**	**Ящик из картона гофрированного складной 360*220*120 Т24 В Сваля (бурый внутри , белый с цветной печатью снаружи) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***1 500 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 4 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	220
	Высота	120
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх" ; петля Мебиуса; знак EAC; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

5	**Наименование гофроящика (Чертеж №5)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 174*129*200 Т23 В Тильзитер Сваля (бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***120 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 5 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
6	**Наименование гофроящика (Чертеж №6)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 270*140*145 Т23 В (белый снаружи, бурый внутри, с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***45 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 6 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "петля Мебиуса"; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри

	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	111
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
7	**Наименование гофроящика (Чертеж №7)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 260*140*114 Т23 В (бурый внутри, белый снаружи с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***36 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 7 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "петля Мебиуса"; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
8	**Наименование гофроящика (Чертеж №8)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 170*115*150 Т25Е Ламбер "Голландский " (бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***180 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 8 прилагается):	

	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	3, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"E".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
9	**Наименование гофроящика (Чертеж №9)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 265*129*200 Т23В Grunlander (бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***42 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 9 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры","бокал/ вилка"; EAC; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	103
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

10	**Наименование гофроящика (Чертеж №10)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 265*129*200 Т23 В Сваля (белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***72 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 10 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" , "верх"; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
11	**Наименование гофроящика (Чертеж №11)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 265*129*200 Т23 В (белый с черной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***72 0000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 11 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/ вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да

	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
12	**Наименование гофроящика (Чертеж №12)**	**Ящик из картона гофрированного складной 393*200*140 Т23 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***81 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с четырехклапаннымдном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 12 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/ вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"C".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
13	**Наименование гофроящика (Чертеж №13)**	**Ящик из картона гофрированного складной 270*115*155 Т24С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***27 000 шт***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 13 прилагается):	

	Длина	270
	Ширина	115
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
14	**Наименование гофроящика (Чертеж №14)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 230*165*170 Т23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***36 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 14 прилагается):	
	Длина	230
	Ширина	165
	Высота	170
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	126
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.

	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
15	**Наименование гофроящика (Чертеж №15)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 290*140*145 Т24 В (белый с черной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***6 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 15 прилагается):	
	Длина	290
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	98
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
16	**Наименование гофроящика (Чертеж №16)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 132*129*200 Т23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***480 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 16 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом

	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
17	**Наименование гофроящика (Чертеж №17)**	**Ящик из картона гофрированного складной 200*200*110 Т23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***1 500 шт***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 17 прилагается):	
	Длина	200
	Ширина	200
	Высота	110
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "верх", петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	106
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
18	**Наименование гофроящика (Чертеж №18)**	**Ящик из картона гофрированного 198*129*123 Т24 В (бурый с черной печатью), сборка/упаковка - автомат,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***3000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов.

		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 18 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	123
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
19	**Наименование гофроящика (Чертеж №19)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 270*140*145 Т23В (белый с черной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***102 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 19 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	93
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.

	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
20	**Наименование гофроящика (Чертеж №20)**	**Ящик из картона гофрированного складной 330*230*180 Т23В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***6 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 20 прилагается):	
	Длина	330
	Ширина	230
	Высота	180
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
21	**Наименование гофроящика**	**Ящик из картона гофрированного складной 1200*800*1000 П34 ВС (бурый без печати) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***240 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм :	
	Длина	1200
	Ширина	800
	Высота	1000
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет