	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П34
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, BC, C,B,E	BC
	Количество слоев	5
	Вес, г	8200 г (+-500 гр)
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

22	**Наименование гофроящика (Чертеж №21)**	**Ящик из картона гофрированного самосборный 340*270*170 П32 BE бурый с черной печатью, для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.

	Кол-во	***180 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 21 прилагается):	
	Длина	340
	Ширина	270
	Высота	170
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	BE
	Количество слоев	3
	Вес, г	250
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

23	**Наименование гофроящика (Чертеж №22)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 160*143*150 Т23В (бурый с черной печатью), для упаковки вручную,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***60 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами

		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 22 прилагается):	
	Длина	160
	Ширина	143
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

24	**Наименование гофроящика (Чертеж №23)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 132*129*200 Т25 Е Ламбер Тильзитер (белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***60 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 23 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	дизайн, знаки, согласованный в соответствии с дизайн-макетом текст
	Кол-во цветов печати	3, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	E
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.

	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

25	**Наименование гофроящика**	**Обечайка 405*270*100 Т22 В бурый**
	Кол-во	***3000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складная обечайка. Склейка. Из бурого картона.
	Внутренние размеры в собранном виде, мм	
	Длина	405
	Ширина	270
	Высота	100
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т22
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

26	**Наименование гофроящика**	**Гофропрокладка 220*320 Т21 Е бурый**
	Кол-во	***3 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	**Гофропрокладка из микрогофрокартона, бурого цвета**
	Размеры, мм	
	Длина	220
	Ширина	320
	Высота	
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т21
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	Е
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

27	**Наименование гофроящика**	**Гофропрокладка 1200*800 Т23В бурый**
	Кол-во	***39 000 шт***
	Основные технические параметры:	

	Конструкция	Гофропрокладка из трехлойного гофрокартона, бурого цвета
	Размеры, мм	
	Длина	1200
	Ширина	320
	Высота	
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

28	**Наименование гофроящика**	**Гофроуголок 50*50*1000 Т23В бурый**
	Кол-во	***39 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофроуголок из гофрированного трехслойного картона, бурого цвета
	Внутренние размеры в собранном виде, мм	
	Длина	50
	Ширина	50
	Высота	1000
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

29	**Наименование гофроящика**	**Гофропрокладка 330*260 ТГ В бурый**
	Кол-во	***42 0000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофропрокладка из бурого картона
	Размеры, мм	
	Длина	330
	Ширина	260
	Высота	
	Нанесение печати на гофроящик	нет

	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки ТГ
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев. Остаточный срок годности коробок на момент поставки должен быть не менее 2/3 от общего.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

30	**Наименование гофроящика (Чертеж №24)**	**Ящик из картона гофрированного самосборный 350*270*200 П32 BE бурый с черной печатью, для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***24 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с 4-х клапанным дном и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 24 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	270
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" «вилка/рюмка» ; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	BE
	Количество слоев	3
	Вес, г	250
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

31	**Наименование гофроящика (Чертеж №25)**	**Ящик из картона гофрированного складной 270*152*155 T25B Ламбер Классик(белый с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***42 0000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 25 прилагается):	

	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от о до +6С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

32	**Наименование гофроящика (Чертеж №26)**	**Ящик из картона гофрированного складной 270*152*155 Т25В Ламбер Гурмэ (белый с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***150 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 26 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от о до +6С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

33	**Наименование гофроящика (Чертеж №27)**	**Ящик из картона гофрированного складной 270*152*155 Т25В Ламбер Легкий (белый с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***150 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 27 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	3, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	при температуре от -14 до +40 С, относительной влажности воздуха до 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от о до +6С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

34	**Наименование гофроящика (Чертеж №28)**	**Ящик из картона гофрированного складной 270*140*145 Т23В Натура (белый с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***15 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 28 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23

	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от о до +6С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

35	**Наименование гофроящика (Чертеж №29)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 260*140*114 Т23 В (бурый внутри, белый снаружи с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***51 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 29 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "петля Мебиуса"; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

36	**Наименование гофроящика**	**прокладка 460*270**
	Кол-во	***15 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Прокладка из картона. Из бурого картона.
	Внутренние размеры в собранном виде, мм	
	Длина	460
	Ширина	270
	Высота	
	Способ сборки	нет
	Нанесение печати на гофроящик	нет

	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	картон марки К-1
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	
	Количество слоев	1
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

37	**Наименование гофроящика (Чертеж №30)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 174*129*200 Т23 В белый (бурый внутри, белый снаружи) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***60 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 30 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с черной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

38	**Наименование гофроящика (Чертеж №31)**	**Ящик из картона гофрированного складной 393*200*195 Т26 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***9 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 31 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200

	Высота	195
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-26
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"C".
	Количество слоев	3
	Вес, г	202
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

39	**Наименование гофроящика (Чертеж №32)**	**Ящик из картона гофрированного складной 393*200*140 Т25 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***24 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапаннымдном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 32 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/ вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

40	**Наименование гофроящика (Чертеж №33)**	**Ящик из картона гофрированного складной 360*150*110 Т25В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***30 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапаннымдном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 33 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	150
	Высота	110
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/ вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

41	**Наименование гофроящика (Чертеж №34)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 170*115*150 Т25 Е Грюпландер (бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***75 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 34 прилагается):	
	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"E".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80

	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

42	**Наименование гофроящика (Чертеж №35)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 174*129*200 Т23 В Grunlander (бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***45 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 35 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

43	**Наименование гофроящика (Чертеж №36)**	**Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 160*143*150 Т23В Дюр (бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью), для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***30 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 36 прилагается):	
	Длина	160
	Ширина	143
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да

	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

44	**Наименование гофроящика**	**Уголок защитный картонный 40*40*1435 мм, толщина 2,5-3 мм бурый**
	Кол-во	***12 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Уголок защитный картонный бурого цвета
	Размеры, мм	
	Длина	40 мм
	Ширина	40 мм
	Толщина	2,5-3 мм
	Высота	1435
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	прессованный картон
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

45	**Наименование гофроящика**	**Уголок защитный картонный 40*40*1100 мм, толщина 2,5-3 мм бурый**
	Кол-во	***12 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Уголок защитный картонный бурого цвета
	Размеры, мм	
	Длина	40 мм
	Ширина	40 мм
	Толщина	2,5-3 мм
	Высота	1100
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	

	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	прессованный картон
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

46	**Наименование гофроящика (Чертеж №37)**	**Ящик из картона гофрированного самосборный сложной высечки 350*265*140 Т26 В (бурый внутри, бурый снаружи), с перфорацией для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***24 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Самосборный, сложной высечки, с самосборным дном "Ласточкин хвост", с фиксирующей на замковое соединение крышкой
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 37 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	265
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "EAC"; петля Мебиуса; бокал/вилка, - допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, бурый снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

47	**Наименование гофроящика (Чертеж №38)**	**Ящик из картона гофрированного самосборный сложной высечки 375*195*120 Т26 В (бурый внутри, белый снаружи), с перфорацией для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***15 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Самосборный, сложной высечки, с самосборным дном "Ласточкин хвост", с фиксирующей на замковое соединение крышкой
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом

	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 38 прилагается):	
	Длина	375
	Ширина	195
	Высота	120
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "ЕАС"; петля Мебиуса; бокал/вилка, - допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

	Требования к условиям поставки:	
	График поставки	Ежемесячно, по заявкам заказчика, направленным до 20 числа каждого месяца. Срок поставки - в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки
	Сроки поставки:	С момента подписания договора до 31 января 2023г. партиями по заявкам Заказчика
	Транспортировка:	Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: **142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.** (Короб 340*270*170 П32 ВЕ и 350*270*200 П32 ВЕ доставляется по адресу **Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.Фабричная,1, строения 1,2, Цех плавленых сыров**) Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любим видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150

	Требования к упаковке:	Короба должны быть упакованы в ровные кипы, плотно на европоддоны и обвязанны полипропиленовыми лентами дважды вдоль. Допустимое смещение коробов в кипе не более 10мм. В каждой кипе должны быть изделия одного типа, размера, исполнения и одинакового художественного оформления. Каждая из них должна быть обвязана полипропиленовой лентой один раз поперек. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитным гофроуголком или гофролистом. Паллет должен быть обмотан стрейч-пленкой не менее чем в два слоя, с верхом. Размер паллета 800х1200мм. Свисание коробов за пределы паллета недопустимо. Высота собранного паллета не должна превышать 1,8 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); Количество; дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения.
	Контроль качества:	В соответствии с стандартами предприятия ООО «ПиР-ПАК» с первой поставкой и далее по окончании срока действия должна быть предоставлена заверенная копия декларации о соответствии. Протоколы испытаний на упаковку, полученный в аккредитованной лаборатории согласно требованиям ТР ТС 005/2011 должны предоставить с первой поставкой каждого нового вида короба и далее не менее чем 1раз в год или по запросу Покупателя. Спецификация по качеству в установленной форме поставщика должна быть предоставлена совместно с образцом для проведения тестирования. Согласованная и утвержденная спецификация по качеству с 2х сторон (Приложение к договору поставки) на каждый вид закупаемого товара должна быть предоставлена до заказа первой партии товара. Качественное удостоверение по форме предприятия - изготовителя с каждой поставкой.
	Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Без аванса, с отсрочкой платежа 30 дней по факту поставки (желательное условие)
	Период фиксации цены:	Цена на товар должна быть неизменна в течение **не менее 3 месяцев**. Указанная в Предложении Поставщика стоимость должна включать стоимость доставки, оснастки, а также все расходы Поставщика по исполнению обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры.

Директор Департамента закупок_____Лобанов С.Н.

Менеджер по закупкам_____Ожерельева О.Б.