Исполнительный директор ООО "ПиР-ПАК"

Утверждаю

/И.Ю.Рязанов

Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "ПиР-ПАК" на октябрь 2023-январь 2024 год

Упаковка из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

Обязательным условием является предварительное тестирование образцов для установления соответствия предъявляемым требованиям. Образец необходим на безвозмездной основе, не менее 10 шт.
Также необходима заполненная спецификация по нашему образцу.

В случае несоответствия /несоответствий поставляемого материала по качеству, подтвержденного протоколом испытания аккредитованной лабораторией, поставщик/производитель возмещает затраты по проведенным исследованиям. Без ущемления каких-либо других средств правовой защиты и/или прав Покупателя предусмотренных Договором, в связи нарушением Поставщиком своих обязательств по Договору в части несоответствия поставленной партии товара по одному или нескольким признакам требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС), технических условий (ТУ) и т.п., действующих в отношении данного вида товара, иным требованиям действующего законодательства РФ, сертификатам соответствия (декларации о соответствии требованиям ТР ТС), а также требованиям к качеству товара, установленным в Спецификации по качеству (или ином аналогичном документе подписываемом Сторонами к Договору), Покупатель вправе вернуть, а Поставщик обязан принять товар ненадлежащего качества, и уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости соответствующей партии товара.
Факт несоответствия партии товара в этом случае подтверждается Протоколом испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательского центра.

1	**Наименование гофроящика (Чертеж №18**	**Ящик из картона гофрированного 198*129*123 Т24 В (бурый с черной печатью), сборка/упаковка - автомат,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***460 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов.
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж №18 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	123
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	

	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
2	**Наименование гофроящика (Чертеж №2)**	**Ящик из картона гофрированного 198*129*252 Т24 В (бурый с черной печатью), сборка/упаковка - автомат,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***120 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов.
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 2 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	252
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
3	**Наименование гофроящика (Чертеж №3)**	**Ящик из картона гофрированного 198*129*153 Т24 В (бурый с черной печатью), сборка/упаковка - автомат,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***12 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов.
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 3 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	153
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом

	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
4	**Наименование гофроящика (Чертеж №4)**	**Ящик из картона гофрированного 198*129*252 Сваля Т24 В (белый с цветной печатью), сборка/упаковка - автомат,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***72 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов.
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 4 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	252
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
5	**Наименование гофроящика (Чертеж №: 5**	**Ящик из картона гофрированного 198*129*153 Сваля Т24 В (белый с цветной печатью), сборка/упаковка - автомат,** хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во	***140 000 шт.***
		Основные технические параметры:
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов.
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 5 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	153

	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	"B".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, срок годности	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев.
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

	Требования к условиям поставки:	
	График поставки	Ежемесячно, по заявкам заказчика, направленным до 20 числа каждого месяца. Срок поставки - в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки
	Сроки поставки:	С момента подписания договора до 31 января 2023г. партиями по заявкам Заказчика
	Транспортировка:	Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: **142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.** Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любим видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150
	Требования к упаковке:	Короба должны быть упакованы в ровные кипы, плотно на европоддоны и обвязанны полипропиленовыми лентами дважды вдоль. Допустимое смещение коробов в кипе не более 10мм. В каждой кипе должны быть изделия одного типа, размера, исполнения и одинакового художественного оформления. Каждая из них должна быть обвязана полипропиленовой лентой один раз поперек. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитным гофроуголком или гофролистом. Паллет должен быть обмотан стрейч-пленкой не менее чем в два слоя, с верхом. Размер паллета 800х1200мм. Свисание коробов за пределы паллета недопустимо. Высота собранного паллета не должна превышать 1,8 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); Количество; дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения.

	Контроль качества:	В соответствии с стандартами предприятия ООО «ПиР-ПАК» с первой поставкой и далее по окончании срока действия должна быть предоставлена заверенная копия декларации о соответствии. Протоколы испытаний на упаковку, полученный в аккредитованной лаборатории согласно требованиям ТР ТС 005/2011 должны предоставить с первой поставкой каждого нового вида короба и далее не менее чем 1раз в год или по запросу Покупателя. Спецификация по качеству в установленной форме поставщика должна быть предоставлена совместно с образцом для проведения тестирования. Согласованная и утвержденная спецификация по качеству с 2х сторон (Приложение к договору поставки) на каждый вид закупаемого товара должна быть предоставлена до заказа первой партии товара. Качественное удостоверение по форме предприятия - изготовителя с каждой поставкой.
	Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Без аванса, с отсрочкой платежа 30 дней по факту поставки (желательное условие)
	Период фиксации цены:	Цена на товар должна быть неизменна в течение **не менее 3 месяцев**. Указанная в Предложении Поставщика стоимость должна включать стоимость доставки, оснастки, а также все расходы Поставщика по исполнению обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры.

Директор Департамента закупок_____Лобанов С.Н.

Менеджер по закупкам_____Ожерельева О.Б.