УТВЕРЖДАЮ
Операционный директор
ООО «Маслозавод Тотемский»
_____/А.Ю. Ключко

Техническое задание на поставку гофролотков для ООО "Маслозавод Тотемский"
на ноябрь 2023 года - январь 2024 года

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы химических веществ в продукции должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011

№1	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 380*253*250 (внутренний размер),чертеж №1, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Масло монолит 20 кг.** **- Сметана пластиковый стакан 200 гр.*33шт.,400 гр.*22 шт - Контейнер пластиковый под творог 200 г*24 шт, 400 г*12шт** **Прямой контакт с продуктом: нет**
	Количество на ноябрь 2023г. - январь 2024г. (ориентировочно), шт	***60 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинной стороне, ручки по коротким сторонам.
	Размеры лотка в сборе (чертеж №1 прилагается):	
	Длина	380
	Ширина	253
	Высота	250
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-24, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 20 000 шт., декабрь - 20 000 шт., январь - 20 000 шт.***
№2	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 320*160*120 (внутренний размер), чертеж №2, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Йогурт (Стакан пластик 240 гр.* 8 шт.)**
	Количество на ноябрь 2023г. - январь 2024г. (ориентировочно), шт	***15 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинным сторонам, 2.шт по коротким сторонам.
	Размеры лотка в сборе (чертеж №2 прилагается):	
	Длина	320
	Ширина	160
	Высота	120
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1

	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 5 000 шт., декабрь - 5 000 шт., январь - 5 000 шт.***
№3	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 260*130*105 (внутренний размер), чертеж №12, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог (контейнер 200 гр.*4 шт.)**
	Количество на ноябрь 2023г. - январь 2024г. (ориентировочно), шт	***35 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. с двух сторон.
	Размеры лотка в сборе (чертеж №12 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	130
	Высота	105
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 10 000 шт., декабрь - 15 000 шт., январь - 10 000 шт.***
№4	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 400*200*75 (внутренний размер), чертеж №11, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Сметана (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.)**
	Количество на ноябрь 2023г. - январь 2024г. (ориентировочно), шт	***90 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Размеры лотка в сборе (чертеж №11 прилагается):	
	Длина	400
	Ширина	200
	Высота	75
	Способ сборки	ручной
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201. Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинным сторонам
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да

	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 30 000 шт., декабрь - 30 000 шт., январь - 30 000 шт.***
№5	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного showbox 275*105*65 (внутренний размер), чертеж № 13, «АВТОДНО», с перфорацией для отрыва верхних клапанов, б/п, используются для упаковки вручную следующих видов продукции: - Масло (пачки 180 гр. *8 шт.)**
	Количество на ноябрь 2023г. - январь 2024г. (ориентировочно), шт	***50 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, «Автодно» и крышка со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0711 Дополнительно: Самосборное дно (три точки склейки), перфорация для отрыва верхних клапанов
	Размеры ящика в сборе (чертеж №13 прилагается):	
	Длина	275
	Ширина	105
	Высота	65
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	не требуется
	Кол-во цветов печати	-
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*E (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 15 000 шт., декабрь - 20 000 шт., январь - 15 000 шт.***
№6	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 270*180*60 (внутренний размер), чертеж №5, используются для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог (пачка 180 гр.*8 шт.)**
	Количество на ноябрь 2023г. - январь 2024г. (ориентировочно), шт	***6 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Размеры лотка в сборе (чертеж №5 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	180
	Высота	60
	Способ сборки	ручной
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*

Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***ноябрь - 6 000 шт.***

Требования к условиям поставки:	
Сроки поставки:	С момента подписания договора до 31.01.2024 года партиями по заявкам Заказчика
Транспортировка:	Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, д. 15В. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150

Прочие условия:

Требования к упаковке:	Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки.Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Высота собранного паллета не должна превышать 2 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения (если установлен изготовителем).
Контроль качества:	В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «Маслозавод Тотемский», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение, декларация о соответствии (сертификат соответствия).
Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Отсрочка платежа (желательное условие)
Период фиксации цены:	На весь период поставки