

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки батончиков в шоу-боксах (арт. 800Г)

| | | |
|---|---|--------------|
| Наименование гофроящика | Гофроящик для батончиков 50г (365х237х124) Арт. 800Г | |
| РАЗМЕРЫ | | |
| Внутренние размеры лотка, мм | | |
| Длина | 365 | |
| Ширина | 237 | |
| Высота | 124 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА | | |
| Вид гофроящика | четырёх клапанный | |
| Картон, ГОСТ или ТУ | ГОСТ 9142-2014 | |
| Цвет картона (бурый, белый, светлый) | бурый | |
| Марка картона | T23 | |
| Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ | В | |
| Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм | - | |
| Количество слоёв | 3 | |
| Количество первичных и количество вторичных слоёв | Три слоя вторичные | |
| Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего | | |
| 1-ый слой (внешний) | Состав слоя | макулатурный |
| | Граммаж слоя, гм/кв.м. | |
| 2-ой слой (гофра) | Состав слоя | макулатурный |
| | Граммаж слоя, гм/кв.м. | |
| 3-ий слой (внутренний) | Состав слоя | макулатурный |
| | Граммаж слоя, гм/кв.м. | |
| Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа) | прямой (правый) | |
| Короткий клапан | скошен | |
| Наличие в клее гидрофобной добавки | нет | |
| Пропитка (клейка) слоя | | |
| Печать PANTONE | 185 | |
| Слой | внешний | |
| Цвет | красный | |
| Способ печати | флексография | |
| Красочность | 1 краска | |
| Макет | прилагается | |
| Обязательное условие | Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 800 (размер по высоте – 35 мм) | |

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Заместитель главного технолога  Шелудько А.В.

23.08.2023

Тел.: +7 928 777-19-29