



Тип 3. Покрытие тротуаров из цем.-песч. плитки.

Цементно-песчаная плитка по ГОСТ 17608-91	h=0,05
Отсев фр.1-10мм, ГОСТ 7392-2002	h= 0,05М
Щебень М600, фракция 20-40мм, ГОСТ8267-97	h=0.10м
Гравийно-песчаная смесь с добавкой 30% щебня ГОСТ 25607	h=0,15м
Уплотненный грунт R=1,65 т/м <sup>2</sup>	






Тип 4. Покрытие отмоктки.

А/бетон плотный из мелкозернистой щебеночной смеси тип "Б" марки I, ГОСТ 9128-2013	- 0,07м
Гравийно-песчаная смесь С4 фр. 0-80 мм (обогащенная с содержанием гравия 65%-75%), ГОСТ 25607-2009	- 0,25м
Уплотненный грунт $P=1,65 \text{ т/м}^3$	



1. Коэффициент уплотнения ПГС для типов покрытия 1, 2, 5 – 0,98
2. Коэффициент уплотнения ПГС, песка и щебня для типов покрытия 3, 4 – 0,96

						7/02-21-ГП		
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Исполнит.		Резникова			23.12.21	Р	13	
Н. контр.		Рукинова			23.12.21	Конструкции покрытий.		
ГИП		Кулаков			23.12.21			
						ООО "ГЕОпроект"		