УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ПиР-ПАК»
_____ /Егоров А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку СКОТЧА
февраль 2024 - апрель 2024 для нужд ООО «ПиР-ПАК»

1. **Предмет тендера**
   Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка скотча для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «ПиР-ПАК».
2. **Перечень наименований**

№ п/п	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во (ориентировочный трехмесячный объем)
1	Скотч прозрачный 48мм * 132м 45 мкм	Материал - BOPP Цвет - Прозрачный Толщина ленты, мкм 45 Ширина ленты, мм 48±2 Длина ленты, м, не менее 132 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 110 Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Скотч при наклеивании на термобумагу/бумагу (маркировку с текстом) не должен обесцвечивать текст. Толщина клеевого слоя, мкм 18- 20 Липкость, с, не менее 650 Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40 С	Скотч для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «ПиР-ПАК».	Московская область, Ленинский район, совхоз имени Ленина, цех по переработке плодов и овощей	1 700 000 м
2	Скотч 48*66 желтый	Материал - BOPP Цвет - Желтый Толщина ленты, мкм 45 Ширина ленты, мм 48±2 Длина ленты, м, не менее 66 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 110 Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Скотч при наклеивании на термобумагу/бумагу (маркировку с текстом) не должен обесцвечивать текст. Толщина клеевого слоя, мкм 18- 20 Липкость, с, не менее 650 Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40 С	Скотч для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «ПиР-ПАК».	Московская область, Ленинский район, совхоз имени Ленина, цех по переработке плодов и овощей	100 000 м
3	Скотч прозрачный машинный 50х990мм 45мкм	Материал основы BOPP Толщина ленты, мкм - 25 ±1 Толщина клеевого слоя, мкм - 20 ±1 Общая толщина, мкм - 45 ±2 Ширина ленты, мм - 50 ±2 Длина ленты (1 рулон) – не менее 990 м Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Цвет – Прозрачный	Скотч для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «ПиР-ПАК».	Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.Фабричная, 1, строения 1,2, Цех плавленых сыров.	200 000 м

		Липкость, с, не менее 650 Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40 С			

2.1. Объем поставки указан на период: с 01 февраля 2024г. по 30 апреля 2024 г.
2.2. Температурный режим эксплуатации: от - 30°С до +40°С.
2.3. **Срок поставки продукции: с 01 февраля 2024г. по 30 апреля 2024 г.** единоразово по заявкам Заказчика (в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки). Доставка осуществляется силами Поставщика (стоимость доставки включена в стоимость товара).
2.4. Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.
2.5. Период фиксации цены на весь период поставки - с 01 февраля 2024 г. по 30 апреля 2024г.

3. Общие требования

3.1. Качество поставленного скотча должно соответствовать НД производителя.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.2. Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое.
3.3. Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, вес), номер партии, дата изготовления, количество рулонов в партии, назначение, Гарантийный срок хранения.
Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;
3.4. Каждое наименование и каждая единица транспортной тары промаркирована этикеткой с указанием наименования, изготовителя, веса (кг) и количества (пог. м) каждого места, даты производства срока годности и условий хранения.
3.5. Скотч должен быть упакован в картонные коробки, укладываться на деревянный поддон в ряды через картонную прокладку и паллетироваться пленкой-стрейч (пленка для обмотки паллет).
Каждый паллет должен сопровождаться информационным паллетным листом с указанием наименования, веса (кг) и количества (пог. м) каждого места, даты производства срока годности и условий хранения.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения.
3.6. На одобренные образцы Поставщик оформляет спецификацию по качеству по форме Заказчика. Спецификация по качеству согласовывается в двухстороннем порядке.
Далее спецификация по качеству является неотъемлемой часть договора поставки.
3.7. Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счет-фактуры следуют одновременно с товаром;
3.8. Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения предварительных испытаний на производственной площадке ООО «ПиР-ПАК»

4. Условия оплаты

4.1 Оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Заказчика (желательное условие).

Исполнитель _____ Гридяева Т.Е.

Директор по закупкам _____ Лобанов С.Н.