

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На поставку самозакрывающихся кормовых заборов (хедлоков)**  
на объект: «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,  
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»
2	Заказчик/покупатель:	АО «АгроХлебПродукт»
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, Кировский округ, ст. Марьинская (з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»)
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Кормовые заборы для крупного рогатого скота, оборудованные шейными фиксаторами. Устанавливаются непосредственно вдоль кормового стола и предназначены для организации комфортного и безопасного кормления.
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	<p>Хедлоки должны иметь конструкцию, фиксирующую голову животного, что позволяет облегчить работу персонала при проведении зооветеринарных мероприятий. Конструкция предполагает как групповую, так и индивидуальную фиксацию. Каждая решётка должна иметь систему одновременного освобождения всех зафиксированных животных. Материал изготовления – бесшовные металлические трубы. Диаметр трубы – основная – 60мм, перемычки – 48 мм, толщина стенки – 3,5 мм. Все элементы металлических конструкций должны быть покрыты слоем цинка методом горячего цинкования, толщина цинкового покрытия – не менее 130 мкм. Хедлок должен быть травмобезопасным с возможностью высвободить животное из верхнего и нижнего положения. Ширина проёма регулируется. Торцы секции крепятся в регулируемые по длине паконечники. Регулировка наклона хедлока – до 12 см. Усиленные балансиры на шарнирном соединении должны быть обеспечены системой бесшумного открывания. В комплект входит кормовая решётка и крепежные изделия. Высота хедлока 1050 мм.</p> <p>Хедлок 5750 мм – на 8 голов.</p> <p>Хедлок 5750 мм – на 10 голов.</p>
7	Количество и размеры готового изделия.	<p>Хедлок 5750мм на 8 голов – <b>412 секции.</b></p> <p>Хедлок 5750мм на 10 голов – <b>38 секции.</b></p>
8	Особые условия	Обязательным является предоставление документа, подтверждающего качество готового изделия.

		Расстояние между колоннами «в свету», на которые будет крепиться хедлок – <b>5800±10 мм.</b>
9	Дата поставки материала.	<b>Май 2024 г.</b>

Заместитель генерального директора  
АО "Агрохлебопродукт"  
по доверенности №15/2023-6 от 20.12.2022 г.



Бронников В.И.