


В



Болт М12х40 – 4 шт,
Шайба 12 – 8 шт,
Гайка М12 с винил. вставкой – 4 шт.

Страховка (трос ф6 мм, НЕРЖ) – 10 м.п.
Зажим №6 U-образный (НЕРЖ) – 4 шт.

Болт М12х50 – 4 шт,
Шайба 12 – 8 шт,
Гайка М12 с винил. вставкой – 4 шт.

Существующая балка

Универсальное крепление (шарнир)

Удлинитель – 1 шт.

Зажим №5 U-образный (НЕРЖ) – 16 шт.

Растяжка (трос ф5 мм, НЕРЖ) – 4 компл.
(длина уточняется по месту)

Талреп №14 (крюк-кольцо) – 4 шт.

В

Рама (корпус) мотор-редуктора – 1 шт.

Мотор-редуктор – 1 шт.

Болт М10х50 – 10 шт,
Шайба 10 – 20 шт,
Гайка М10 с винил. вставкой – 10 шт.

Предохр. соединители
лопастей (дугеранги) – 5 шт.

Ламель b=230 мм – 5 шт.
(смотрите направление при монтаже)

Б

Узел ступицы – 1 компл.

Гайка М10 с винил. вставкой – 5 шт.

Диск декоративный (НЕРЖ) – 1 шт.

А

Заглушка пластиковая – 5 шт.

Б

Болт М12х40 – 4 шт,
Шайба 12 – 8 шт,
Гайка М12 с винил. вставкой – 4 шт.


Болт М12х55 – 4 шт,
Шайба 12 – 8 шт,
Гайка М12 с винил. вставкой – 4 шт.

Болт М6х25 – 6 шт,
Гровер 6 – 6 шт.

Предохранительные втулки – 4 шт.

Предохранительный диск – 1 шт.

Предохранительная пластина – 1 шт.



А

Цанга – 1 шт.


Оправка – 1 шт.

Гайка цанги – 1 шт.

Шайба 16 усиленная – 1 шт.

Гровер 16 – 1 шт.

Болт высокопрочный М16х45 (40Х "Селект") – 1 шт.
резьбовое соединение зафиксировать анаэробным герметиком (поставляется в комплекте)



вентилятор потолочный				Лит. Масса Масштаб		
Общий вид				1:10		
в разнесенном виде				Лист	Листов	1
Схема сборки				ИП Литвинов А.Б.		
Копировал				Формат А1		