

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор



Исаев Н.Н.

23 » января 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трактора Кировец К742М Ст1 для АО «Племенной завод «Гашунский»

1. Наименование объекта закупки: Трактор Кировец К742М Ст1

Общая информация:

Заказчик:	АО «Племенной завод «Гашунский», юридический адрес: 347471, Ростовская область, Зимовниковский район, п.Байков, ул.Парковая, 16
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	Главный инженер – Мельник Валентин Александрович, тел. 8-961-404-05-78

2. Сроки поставки товара: не позднее 15 календарных дней после подписания договора.

3. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Трактор Кировец К742М Ст1
2	Область применения	Трактор общего назначения агрегатируется как с традиционными сельхозорудиями, так и с современными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными машинами. Высокая производительность, простота и надежность конструкции, ремонтпригодность, отличная проходимость и маневренность.
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Цвет - Красный Мощность двигателя, л.с. - 460 Тип двигателя - Дизель Габариты: Длина, мм - 7400 Габариты: Ширина, мм - 3050 Габариты: Высота, мм - 3950 Вес, кг - 16500 Дорожный просвет, см - 45 Колея, мм - 3750
2. Требования к оборудованию		
1	Технические характеристики	Производитель - АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ) Габариты, (длина, ширина, высота),мм - 7400 x 3050 x 3950

Эксплуатационная масса, кг - 16 500 кг. 18 830 на одинарных колёсах
 Гидросистема рабочего оборудования - Чувствительная к нагрузке (LS) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5-секционный распределитель с электрогидравлическим управлением, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода 0-120 л/мин, линии свободного слива и дренажа, максимальная производительность насоса в базовой комплектации 270 л/мин, комплект передачи мощности (Power Beyond), секция управления сельхознавеской с EHR.
 Грузоподъемность, т - 9,0, тяговый брус в базовой комплектации
 Тип двигателя - Рядный, 6-цил. WEICHAИ WP12 (Weichai Power) с электронным блоком управления
 Мощность трактора, л.с. - 460 л.с.
 КПП - Автоматическая коробка передач Т7 с системой управления КОМАНДПОСТ-4А
 Тормоза - тормозные механизмы закрытого типа с пневматическим приводом.
 Шины - 710/70R38
 Скорости движения переднего / заднего хода, км / ч - 16/8
 База, мм - 3750
 Удельный расход топлива, гр/кВт.ч - 148 Г/ЛС·Ч (202 Г/КВТ·Ч)
 Минимальный радиус поворота (по внешнему колесу), м - 7098
 Колесная формула - 4 x 4
 Дорожный просвет под передним мостом, мм - 454 (под осью шарнира)
 Рабочий объем - 11,6 Л
 Мосты - Ведущие мосты Т400 с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин» и разнесенными планетарными редукторами. Передний мост подвешен к раме на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Задний мост соединен с рамой жестко.
 Сцепные устройства - Навесное устройство с системой позиционно-силового электрогидравлического регулирования (EHR) Трехточечное категории IV по стандарту ISO. 9000 кг - грузоподъемность на оси подвеса. 5500 кг - стандартная грузоподъемность на расстоянии 610 мм от оси подвеса. Позиционное и силовое регулирование для работы с навесными сельхозорудиями.
 Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин - 1300 ОБ/МИН
 Максимальный крутящий момент, Нм - 2060/2110 НМ
 Подвеска - Передний мост подрессоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен
 Рабочее место и условия труда оператора - Кабина КОМФОРТ ПЛЮС Улучшенная обзорность с места водителя. Установка кабины на гидравлических опорах. Отвязанные от кабины глушитель и лестница. Уровень шума на рабочем месте не более 75 дБ. Механизм отбора

		мощности с плавным пуском. Усиленная сельхознавеска Система позиционно-силового электрогидравлического регулирования (ЕНР). Тяговый брус в базовой комплектации КСК в базовой комплектации (для модели К-746М) Преобразователь 24/12В с током 90 Ампер Зеркала заднего вида с электрической регулировкой. Видеокамера обзора орудия. Рукомойник. Комплект спаренных колес.
2.	Гарантия	3 года или 3000 моточасов. Запуск техники в гарантийный период до 24 часов
3.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика.
4.	Условия оплаты	

Дополнительные требования к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.

КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.

На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.

В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.

Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:

- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер АО «Племенной завод «Гашунский»

В.А. Мельник