Техническое задание на приобретение трактора мощностью 130-180 л.с. для АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроКевсалинский"

Технические характеристики	
Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом
Мощность двигателя, л.с.	130-180
Номинальная частота вращения, об/мин	от 2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объём, л	от 7,12
Максимальный крутящий момент, Н•м	от 568
Коэффициент запаса крутящего момента, %	от 25
Ёмкость топливного бака, л	от 170
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, дисковая
Коробка передач	механическая
Число передач: вперёд/назад	от 4/1
Скорость движения: вперёд/назад	1,5-35/2,75-16,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
Гидронавесная система	
Тип:	трехточечная
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса,	от 4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	от 51
Ёмкость гидросистемы, л	28
Размеры и масса	
Длина общая, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колёс),	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колесам	1540-2090 (ступенчатая)
по задним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	от 620
Наименьший радиус поворота, м	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
Шины:	
передних колёс	420/70R24
задних колёс	18,4R38
Колёсная формула	4x4
Дополнительное оборудование	
Комплект спаренных задних колес	обязательно в комплекте
Комплект спаренных передних колес	в комплекте(при возможности их установке)
Комплект колес для междурядной обработки	в комплекте
Гидрокрюк	в комплекте
Жесткое сцепное устройство	в комплекте
Прикуривотель	в комплекте
Система курсоукозания	в комплекте
Кондиционер	в комплекте
Условия поставки	
Количество поставляемой техники	Два
Срок поставки	01.02.2023 г.
Адрес поставки	Ставропольский край, Ипатовский район, село Кевсала, улица Ленина 163, АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроКевсалинский"

Директор филиала "АгроКевсалинский" Колесников В.Н.

Главный инженер филиала "АгроКевсалинский" Ефремов И.Д.