Техническое задание на приобретение трактора мощностью 130-180 л.с. для ООО "Высоцкое"

Технические характеристики	
Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Мощьность двигателя, кВт (л.с.)	от 100 (130-180)
Номинальная частота вращения, об/мин	от 2100
Число цилиндров, шт	6
Рабочий объем, л	от 7,12
Максимальный крутящий момент, Н*м	от 568
Коэффеициент запаса крутящего момента, %	от 25
Емкость топливного бака, л	от 170
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая,дисковая
Коробка передач	механическая
Число передач:вперед/назад	1.5-35/2.75-16.4
Задний ВОМ:	
независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000
Гидронавесная система	1
Тип:	трехточечная
Грузоподъемность заднего НУ на оси подвеса	от 4300
Максимальное давление, Мпа	20
Производительность насоса,л/мин	от 51
Емкость гидросистемы, л	28
Размеры и масса	
Длина общая, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колес), мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора,мм	2760
Колея, мм	
по передним колесам	1540-2090(ступенчатая)
позадним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	от 620
Наименьший радиус поворота, м	5.4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
Шины:	
передних колес	420/70R24
задних колес	18.4R38
Колесная формула	4x4
Дополнительное оборудование	
Комплект спаренных задних колес	обязательно в коиплекте
Комплект спаренных передних колес	в комплекте (при возможности их установки)
Комплект колес для междурядной обработки	в комплекте
Гидрокрюк	в комплекте
Жесткое сцепное устройство	в комплекте
Прикуриватель	в комплекте
Система курсоуказания	в комплекте
Кондиционер	в комплекте
Условия поставки	
Количество поставляемой техники	2
Срок поставки	01.03.2024 г.
Адрес места поставки	Ставропольский край, Петровский район, с.Высоцкое, ул. Центральная, 70

ИО Исполнительного директора ООО "Высоцкое' Казанников В.А.

Главный инженер ООО "Высоцкое" Халюткин Д.В.