Техническое задание на приобретение трактора мощностью 130-180 л.с. для АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроПервое Мая"

Технические характеристики	
Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	от 130-180
Номинальная частота вращения, об/мин	от 2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объём, л	от 7,12
Максимальный крутящий момент, Н•м	от 568
Коэффициент запаса крутящего момента, %	от 25
Ёмкость топливного бака, л	от 170
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, дисковая
Коробка передач	механическая
Число передач: вперёд/назад	от 4/1
Скорость движения: вперёд/назад	1,5-35/2,75-16,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
Гидронавесная система	
Тип:	трехточечная
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса,	от 4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	от 51
Ёмкость гидросистемы, л	28
Размеры и масса	
Длина общая, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колесам	1540-2090 (ступенчатая)
по задним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	от 620
Наименьший радиус поворота, м	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
Шины:	
передних колёс	420/70R24
задних колёс	18.4R38
Колёсная формула	4x4
Дополнительное оборудование	
Комплект спаренных задних колес	обязательно в комплекте
Комплект спаренных передних колес	в комплекте(при возможности их установке)
Комплект колес для междурядной обработки	в комплекте
Гидрокрюк	в комплекте
Жесткое сцепное устройство	в комплекте
Прикуривотель	в комплекте
Система курсоукозания	в комплекте
Кондиционер	в комплекте
Условия поставки	
Количество поставляемой техники	Два
Срок поставки	01.03.2024 г.
Адрес поставки	Ставропольский край, Благодарненский район, село Александрия, улица Красная №1, АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроПервое Мая"

Главный инженер филиала Лысенко Г.Г.