ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ООО "УЛЬЯНОВЕЦ"

Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	96 (130-180)
Номинальная частота вращения, об/мин	2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объём, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н•м	500
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч	226(166)
Коэффициент запаса крутящего момента, %	20
Ёмкость топливного бака, л	160
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая
Число передач: вперёд/назад	16/8
Скорость движения: вперёд/назад	2,1—33,8/4,0-15,8
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	557
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	4,36
Управление ВОМ	независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления
Гидронавесная система	
Универсальная, раздельно-агрегатная с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное и смешанное регулирование глубины обработки почвы	

Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг	4500
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	55
Ёмкость гидросистемы, л	21
Размеры и масса	
Длина общая, мм	4950
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	2250
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колесам	1545-2265 (ступенчатая)
по задним колесам	1500-1900
Агротехнический просвет, мм	620
Наименьший радиус поворота, м	5,3
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5300
Шины:	
передних колёс	14,9R24
задних колёс	18,4R38
Колёсная формула	4x4

Условия поставки

Количество тракторов, шт.	2
Срок поставки	01.03.2024 г.
Адрес поставки	Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1Б, ООО "Ульяновец"

И.О. главного инженера ООО "Ульяновец" А.С. Музыченко