Техническое задание на приобретение колёсного трактора для ООО «Бешпагир».

Технические характеристики	
Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Мощность двигателя, л.с	130-180
Номинальная частота вращения, об/мин	от 2100
Число цилиндров, шт	6
Рабочий объём, л	от 7,12
Максимальный крутящий момент, Н*м	от 568
Коэффициент запаса крутящего момента, %	от 25
Ёмкость топливного бака, л	от 170
Трансмиссия	
Муфта сцепления	Сухая, дисковая
Коробка передач	механическая
Число передач: вперед/назад	от 4/1
Скорость движения: вперед/назад	1,5-35/2,75-16,4
Задний ВОМ:	
независимый 1, об/мин	540
независимый 2, об/мин	1000
Гидронавесная система	
Тип	трехточечная
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса	от 4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	от 51
Ёмкость гидросистемы, л	28
Размеры и масса	
Длинна, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колёсам	1540-2090 (ступенчатая)
по задним колёсам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	от 620
Наименьший радиус поворота, м	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
Шины:	
передних колёс	420/70R24
задних колёс	18,4R38
Колёсная формула	4x4
Дополнительное оборудование	
Комплект спаренных задних колёс	обязательно в комплекте
Комплект спаренных передних колёс	в комплекте (при возможности их установке)
Комплект колёс для междурядной обработки	в комплекте
Гидрокрюк	в комплекте
Жесткое сцепное устройство	в комплекте
Прикуриватель	в комплекте
Система курсоуказания	в комплекте
Кондиционер	в комплекте
Условия поставки	
Количество поставляемой техники, шт	один
Срок поставки	01.02.2024г
Адрес поставки	Ставропольский край, Грачевский район, с.Бешпагир, ул.Ленина, 1.

Исполнительный директор ООО «Бешпагир» Таран С.А.

Главный инженер ООО «Бешпагир» Павленко А.Н.