Техническое задание на зерно-упаковочное и зерно-распаковочное оборудование для ООО «Бешпагир»

Технические характеристики на зерно-упаковщик	
Собственный вес, кг	Не более 1500
Номинальная производительность, т/час	Не менее 200
Максимальная производительность, т/час	Не менее 350
Туннель для мешка, мм	2700
Механизм для одевания мешка	Да
Загрузочный шнек диаметром, мм	Не менее 400
Производительность загрузочного шнека, т/час	Не менее 5
Механически-гидравлическая тормозная система для регулировки плотности упаковки	Да
Контроль плотности упаковки осуществляется через манометр	Да
Размер бункера, м	1,5х2,5
Рабочий привод карданный	От ВОМ трактора
Тип базового трактора	МТЗ-80/82
Технические характеристики на зерно-распаковщик	
Собственный вес, кг	Не более 3000
Производительность, т/час	Не менее 200
Туннель для мешка, мм	2700
Высота выгрузки, м	Не менее 4,3
Выгрузной шнек диаметром, мм	Не менее 400
Производительность выгрузного шнека, т/мин	Не менее 2
Горизонтальный шнек диаметром, мм	Не менее 300
Дополнительный шнек для увеличения производительности на малосыпучих зерновых, мм	Не менее 250
Механизм наматывания мешка	Да
Рабочий привод карданный	Да
Тип базового трактора	МТЗ-80/82
Технические характеристики на рукава	
Материал рукава	Полиэтилен
Диаметр рукава, мм	2740
Длинна рукава, м	60
Толщина стенки рукава, мкр	Не менее 230
Условия поставки	
Срок поставки	Срочно
Количество зерно-упаковщиков, ед	1
Количество зерно-распаковщиков, ед	1
Количество рукавов, шт	20
Адрес поставки	Ставропольский край, Грачевский район, с.Бешпагир, ул.Ленина, 1.

Главный инженер ООО «Бешпагир» Павленко А.Н.