Техническое задание на зерно-упаковочное оборудование для ООО "СР"

Технические характеристики на зерно-упаковщик	
Собственный вес,кг	Не более 1500
Номинальная производительность, т/час	Не менее 200
Максимальная производительность, т/час	Не менее 350
Туннель для мешка, мм	2700
Механизм для одевания мешка	Да
Загрузочный шнек диаметром, мм	Не менее 400
Производительность загрузочного шнека, т/мин	Не менее 5
Механически-гидравлическая тормозная система для регулировки плотности упаковки	Да
Контроль плотности упаковки осуществляется через манометр	Да
Размер бункера, м	1,5х2,5
Рабочий привод карданный	От ВОМ трактора
Тип базового трактора	МТЗ-80/82
Технические характеристики на зерно-распаковщик	
Собственный вес,кг	Не более 3000
Производительность, т/час	Не менее 200
Туннель для мешка, мм	2700
Высота выгрузки, м	Не менее 4,3
Выгрузной шнек диаметром, мм	Не менее 400
Производительность выгрузного шнека, т/мин	Не менее 200
Горизонтальный шнек диаметром, мм	Не менее 300
Дополнительный шнек для увеличения производительности на малосыпучих зерновых, мм	Не менее 250
Механизм наматывания мешка	Да
Рабочий привод карданный	Да
Тип базового трактора	МТЗ-80/82

Технические характеристики рукава	
Материал рукава	Полиэтилен
Диаметр рукава, мм	2740
Длина рукава, м	60
Толщина стенки рукава, мкр	Не менее 230
Условия поставки	
Количество зерно-упаковщиков, ед.	**1**
Количество зерно-распаковщиков, ед.	**1**
Количество рукавов	**50**
Срок поставки	Срочно
Адрес места поставки	Ставропольский кр.Ипатовский р-н, п.Советское Руно, ООО "Ставропольское руно"

Ген.директор Ковган А.В.

Гл.инж. Шкабурда В.Ю.