Техническое задание на приобретение зерноразгрузочной машины МЗР-180 для выгрузки зерна из мягких рукавов

Характеристики	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**МЗР-180**
Производительность выгрузного шнека (т/ч)	180
Масса машины с колесами (кг)	1 970
Высота выгрузки (мм)	4 200
Привод шнеков	Собственная насосная станция
Привод гидроцилиндров	Собственная насосная станция и гидросистема трактора
Привод насосной станции	ВОМ трактора
Обороты на ВОМ трактора (об/мин)	1000
Диаметр горизонтальных шнеков (мм)	360
Диаметр мешка (рукава) (м)	2,74
Диаметр наклонного выгрузного шнека (мм)	360
Тяговый класс трактора	2.0 (от 120 л.с.)
Габаритные размеры в рабочем положении	
длина (мм)	6 468
ширина (мм)	6 186
высота (мм)	5 623
Габаритные размеры в транспортном положении	
длина (мм)	6 275
ширина (мм)	3 000
высота (мм)	2 600
Дополнительный шнек для увеличения производительности на малосыпучих зерновых, мм	Не менее 250
Механизм наматывания мешка	ДА

Главный инженер ООО «Сергиевское» _____ Оробец И.М.

Техническое задание на приобретение зерноупаковочной машины МЗУ-01 для ООО "Сергиевское"

Характеристики зерноупаковочной машины МЗУ-01	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Производительность (т/ч)	до 300
Объем зерна, упаковываемый в один рукава (т)	200/250
Диаметр рукава (м)	2,74
Масса незаполненной машины (кг)	1 750
Привод загрузочных шнеков	ВОМ трактора
Максимальная скорость передвижения (км/ч)	5
Диаметр подающего шнека (мм)	360
Высота загрузки зерна (мм)	3 400
Обороты на ВОМ трактора (об./мин)	540
Тяговый класс трактора (л.с.)	2 (от 120л.с.)
Габаритные размеры в рабочем положении	
длина (мм)	3 290
ширина (мм)	3 870
высота (мм)	3 400
Габаритные размеры в транспортном положении	
длина (мм)	3 290
ширина (мм)	3 870
высота (мм)	3 400
Механизм для надевания мешка	Да
Механически-гидравлическая тормозная система для регулировки плотности упаковки	Да
Контроль плотности упаковки осуществляется через манометр	Да

Главный инженер ООО «Сергиевское» _____ Оробец И.М.

Технические характеристики рукава	
Материал рукава	Полиэтилен
Диаметр рукава, мм	2740
Длина рукава, м	60
Толщина стенки, мкр	Не менее 230
Условия поставки	
Количество рукавов	45
Срок поставки	Срочно
Адрес поставки	Ставропольский край. Грачевский район. с. Сергиевское ул К. Маркса 22/2

Главный инженер ООО «Сергиевское»  Оробец И.М.