

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Элеватор "Пролетарский"


Ганзиков С. А.

Техническое задание

на выполнение ремонтно восстановительных работ ОПО "Элеватор №1".

г.Пролетарск Ростовская обл.

"__" _____ 2024г.

I Общая информация:		
1	Заказчик:	ООО "Элеватор Пролетарский"
2	Должность, ФИО ответственного лица со стороны Заказчика	Исполнительный директор Новиков Михаил Евгеньевич
3	Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Элеватор №1" (рег.№ А29-00773-0001) находящийся по адресу: 347541 Ростовская область, г. Пролетарск, пер.Чкалова 12
4	Общее описание выполняемых работ:	Выполнение ремонтно восстановительных работ ОПО "Элеватор №1".
5	Месторасположение объекта/производства работ:	347541 Ростовская область, г. Пролетарск, пер.Чкалова 12
6	Общий срок производства работ:	45 рабочих дней
7	Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта).	Введено в эксплуатацию
II Общие требования к квалификации подрядной организации		
8	Общие квалификационные требования к подрядчику:	Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ.
9	Требование наличия допусков СРО	Необходимо
10	Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Подрядчик при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
11	Особые условия:	Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ.
III Технические требования к подрядной организации		
12	Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
13	Обеспечение работ инструментом, вспомогательными и расходными материалами	Силами и за счёт подрядчика
14	Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ.
15	Обеспечение работ основными материалами, строительный мусор	Подрядчик производит закупку материалов и изделий (либо по согласованию с Заказчиком использует давальческие материалы), необходимых для производства работ в полном объеме с предоставлением документов, подтверждающих их качество (сертификаты соответствия, документы о качестве и т.п.) Уборка, вывоз и утилизация строительного мусора силами Подрядной организации.

IV	Коммерческие требования к подрядной организации				
17	Условия оплаты	1. Аванс на поставляемые подрядной организацией материалы и оборудование не более 50%. 2. Окончательный расчёт по факту выполнения работ. 3. При закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 2% от общей стоимости договора. 4. Гарантийные удержания выплачиваются, через три месяца после полной сдачи результата работ Генподрядчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.			
18	Приёмка выполненных работ.	Работы принимаются - полностью весь законченный объем.			
19	Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, вместе со сдачей Генподрядчику исполнительной документации.			
V	Выполнение ремонтно восстановительных работ				
20	Ведомость объёмов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы		Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Необходимые материалы				
1	Выполнить устройство отмостки по периметру. 1.Выполнить расчистку и планировку от гумусированного грунта вокруг строений на ширину 1,5м. 2.Выполнить подсыпку из щебня фр. 5÷20 L=566м h=100мм V=170тн. 3.Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси тив В S=964м2 h=40мм.			м²	964
2	Выполнить техническое перевооружение элеватора №1 (устройство ЛСК) по проекту ООО "ПроектСтрой			м²	943
				шт	214
			в том числе:	шт	35 (1800х1000) мм
				шт	39 (2000х1100 мм
				шт	26 (3000х1100) мм
				шт	43 (900х2000) мм
				шт	42 (4400х2000) мм
				шт	4 (1000х1600 мм)
				шт	5 (2500х1400 мм)
				шт	5 (4170х2200 мм)
				шт	12 (4170х3600 мм)
				шт	4 (1400х2100 мм)

3	лестничная клетка			
4	Выполнить локальный ремонт и оштукатуривание ремонтной смесью узлов прохода пожарного сухотруба через переходные площадки		м ²	7,5
5	Выполнить зачистку лестничных маршей от отслоившейся штукатурки, выполнить зачеканку и перитирку лестничных маршей с последующей отделочной окраской		м ²	12
6	рабочая башня			
7	Выполнить зачистку поврежденной поверхности фасадных стен до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности ЦПР здание РБ		м ²	2605
8	Выполнить зачистку поврежденной поверхности фасадной части колонн до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью здание РБ		м ²	335
9	Выполнить зачистку поврежденной поверхности перекрытия (потолок) до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью. РБ 7 эт.		м ²	101
10	Выполнить омоноличивание узла прохода зернопровода Ø250 -3шт и норрии -1шт через перекрытие РБ 5 эт.		м ²	2,5
11	Выполнить зачистку поврежденной поверхности перекрытия (потолок) до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью. РБ 4 эт.		м ²	28
12	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ригелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью. РБ 4 эт.		м/п	12
13	Выполнить омоноличивание узлов прохода зернопровода Ø400 через перекрытие РБ 4 эт.		м ²	30
14	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стен до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 4эт.		м ²	9
15	Выполнить зачистку поврежденной поверхности диафрагм жесткости до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью. РБ 4 эт.		м ²	6,3
16	надсилосные галереи			

17	Выполнить замену ограждающих конструкций стен и кровли (на профлист НС35) с окраской (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя) металлокоркаса в надсилосной переходной галерее 2шт из РБ в надсилосную галерею сил.корп.№1		м ²	242
18	Выполнить наружную и внутреннюю зачистку и окраску (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя)металлоконструкций пола в надсилосной переходной галерее 2шт из РБ в надсилосную галерею сил.корп.№1		м ²	132
19	Выполнить расшивку трещин в кирпичной кладки с последующей зачеканкой безусадочной ремонтной смесью в надсилосной галерее сил.корп.№1		м/п	15
20	Выполнить зачеканку ЦПР рустов плит покрытия надсилосной галерей сил.корп.№1		м/п	126
21	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью надсилосной галерей сил.корп.№1		м ²	26,1
22	Выполнить замену двери пожарного выхода в надсилосной галерее сил. корп.№1		шт	2
23	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки фасадных стен надсилосной галерее сил. корп.№1		м ²	104
24	Выполнить замену ограждающих конструкций стен и кровли (на профлист НС35) с окраской (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя) металлокоркаса в надсилосной переходной галерее между сил.корп.№1 в №3		м ²	84
25	Выполнить наружную и внутреннюю зачистку и окраску (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя)металлоконструкций пола в надсилосной переходной галерее между сил.корп.№1 в №3		м ²	96
26	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки парапетов переходной галерее между сил.корп.№1 в №3		м ²	24
27	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью надсилосной галерей сил.корп.№3		м ²	61,2
28	Выполнить зачеканку ЦПР рустов плит покрытия надсилосной галерей сил.корп.№3		м ²	12
29	Выполнить восстановление корниза шириной b=0,4м с устройством мягкой кровли S=33м2 и оцинкованного отлива L=66м на надсилосной галерей сил.корп.№3		м/п	66

30	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости плит покрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсiloстной галереи сил.корп.№3		м/п	2
31	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсiloстной галереи сил.корп.№3		м/п	25,2
32	Выполнить замену двери пожарного выхода в надсiloстной галереи сил. корп.№3		шт	2
33	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки стен надсiloстной галереи сил. корп.№3		м ²	7,5
34	Выполнить замену ограждающих конструкций стен и кровли (на профлист НС35) с окраской (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя) металлокоркаса в надсiloсной переходной галереи между сил.корп.№3 в №5		м ²	126
35	Выполнить наружную и внутреннюю зачистку и окраску (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя)металлоконструкций пола в надсiloсной переходной галереи между сил.корп.№3 в №5		м ²	144
36	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки парапетов в надсiloсной переходной галереи между сил.корп.№3 в №5		м ²	24
37	Выполнить локальную очистку и оштукатуривание ремонтной смесью колонн в надсiloстной галерей сил.корп.№5		м ²	3
38	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки стен в надсiloстной галерей сил.корп.№5		м ²	9
39	Выполнить зачеканку ЦПР рустов плит покрытия надсiloстной галерей сил.корп.№5		м ²	74
40	Выполнить локальный ремонт карниза кровли надсiloстной галерей сил.корп.№5		м ²	14
41	Выполнить замену двери пожарного выхода в надсiloстной галереи сил. корп.№5		шт	1
42	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью надсiloстной галерей сил.корп.№5 по оси 1		м ²	8,5
43	Выполнить зачеканку ЦПР швов стеновых панелей надсiloстной галерей сил.корп.№5 по оси 1		м	18

44	Выполнить замену ограждающих конструкций стен и кровли (на профлист НС35) с окраской (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя) металлокоркаса в надсилосной переходной галерее 1шт в осях А-Б из РБ в надсилосную галерею сил.корп.№2		м ²	121
45	Выполнить наружную и внутреннюю зачистку и окраску (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя)металлоконструкций пола в надсилосной переходной галерее 1шт в осях А-Б из РБ в надсилосную галерею сил.корп.№2		м ²	66
46	Выполнить замену ограждающих конструкций стен и кровли (на профлист НС35) с окраской (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя) металлокоркаса в надсилосной переходной галерее между сил.корп.№2 в №4		м ²	84
47	Выполнить наружную и внутреннюю зачистку и окраску (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя)металлоконструкций пола в надсилосной переходной галерее между сил.корп.№2 в №4		м ²	96
48	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью надсилосной галерей сил.корп.№4		м ²	43,2
49	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсилосной галерее сил.корп.№4		м	16,8
50	Выполнить ремонт баз колонн h=0,5м с зачисткой поврежденной поверхности до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсилосной галерее сил.корп.№4		м ²	3,6
51	Выполнить замену двери пожарного выхода в надсилосной галерее сил.корп.№4		шт	2
52	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки в надсилосной галерее сил.корп.№4		м ²	7,5
53	Выполнить локальный ремонт карниза кровли надсилосной галерей сил.корп.№4		м/п	8
54	Выполнить замену ограждающих конструкций стен и кровли (на профлист НС35) с окраской (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя) металлокоркаса в надсилосной переходной галерее между сил.корп.№4 в №6		м ²	126

55	Выполнить наружную и внутреннюю зачистку и окраску (ГФ-021 1слой ПФ-115 2слоя)металлоконструкций пола в надсильной переходной галереи между сил.корп.№4 в №6		м ²	144
56	Выполнить локальный ремонт мягкой кровли надсильной галерей сил.корп.№6		м ²	120
57	Выполнить зачистку поврежденной поверхности плит покрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсильной галереи сил корп.№6		м ²	67
58	Выполнить замену двери пожарного выхода в надсильной галереи сил. корп.№6		шт	1
59	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсильной галереи сил корп.№6		м ²	12,2
60	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки стен в надсильной галереи сил. корп.№6		м ²	6,25
61	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки фасадных стен надсильной галереи сил. корп.№6		м ²	21,25
62	Выполнить зачеканку ЦПР швов стеновы панелей надсильной галерей сил.корп.№6 по оси 1		м/п	18
63	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в надсильной галереи сил корп.№6		м/п	12
64	рабочая башня			
65	Выполнить омоноличивание узлов прохода норий через перекрытие РБ 3 эт.		м ²	4
66	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стен до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 3 эт.		м ²	2
67	Выполнить ремонт оштукатуривание узлов прохода через перекрытие (с демонтажом опалубки) в помещении РБ 2 эт.		м ²	13
68	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ригеля до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 2 эт.		м/п	3
69	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стен до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 2 эт.		м ²	1
70	Выполнить ремонт оштукатуривание узлов прохода через перекрытие (демонтаж опалубки) в помещении РБ 1 эт.		м ²	4
71	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стен до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 1 эт.		м ²	2

72	Выполнить зачистку поврежденной поверхности диафрагм жесткости до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 1 эт.		м ²	1
73	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ригеля до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в помещении РБ 1 эт.		м ²	1,6
74	Выполнить обрамление проемов 1х0,8м; 1х1м; 1,5х1м уголком L-75 с последующим оштукатуриванием ремонтной смесью в помещении РБ 1 эт.		м/п	12,6
75	подсилосные галереи			
76	Разработать проект на усиление (восстановление) сборных железо бетонных конусов силосов сил.корп. №1 и №2		компл.	1
77	Выполнить ремонт баз колонн h=1м с зачисткой поврежденной поверхности до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосном этаже РБ		м ²	64
78	Выполнить обрамление проемов 1х1м уголком L-75 с последующим оштукатуриванием ремонтной смесью в в подсилосном этаже РБ		м/п	4
79	Выполнить ремонт оштукатуривание узлов прохода через перекрытие (с демонтажом опалубки) в подсилосном этаже РБ		м ²	2
80	Выполнить полную замену мягкой кровли в подсилосной переходной галерей из РБ в подсилосную галерею сил.корп.№1		м ²	121
81	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ригеля до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№1		м/п	5
82	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости плит покрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галереи из РБ в подсилосную галерею сил.корп.№1		м/п	3
83	Выполнить расшивку трещин в кирпичной кладки с последующей зачеканкой безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галерей из РБ в подсилосную галерею сил.корп.№1		м/п	56
84	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ригелей плит перекрытия силосов до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№1		м/п	16
85	Выполнить ремонт баз колонн h=0,5м с зачисткой поврежденной поверхности до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№1		м ²	24

86	Выполнить аварийный ремонт колонн с усилением (бандаж) по отдельно разработанному проекту ось №4 и №2 в подсилосной галереи сил.корп.№1		шт	2
87	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки стен в подсилосной галереи сил.корп.№1		м ²	54
88	Выполнить зачистку поврежденной поверхности балки перекрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галереи между сил.корп.№1 и № 3		м ²	6
89	Выполнить полную замену мягкой кровли в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№1 и № 3		м ²	48
90	Выполнить ремонт деформационного шва с внутренней и внешней стороны: 1. Выполнить очистку и оштукатуривание ЦПР кирпичной кладки, 2. Заполнить деформационный шов упругим материалом (мин.плита и трубчатый велотерм), 3. Закрыть полеуретановым герметиком и оцинкованными доборными элементами (гормошка) 250мм в подсилосной переходной галереи между сил.корп.№1 и № 3		м/п	18
91	Выполнить зачистку поврежденной поверхности перекрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№3		м ²	25
92	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№3		м ²	30
93	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№3		м/п	19
94	Выполнить ремонт баз колонн h=0,5м с зачисткой поврежденной поверхности до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№3		м ²	2
95	Выполнить полную замену мягкой кровли в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№3 и № 5		м ²	72
96	Выполнить ремонт деформационного шва с внутренней и внешней стороны: 1. Выполнить очистку и оштукатуривание ЦПР кирпичной кладки, 2. Заполнить деформационный шов упругим материалом (мин.плита и трубчатый велотерм), 3. Закрыть полеуретановым герметиком и оцинкованными доборными элементами (гормошка) 250мм в подсилосной переходной галереи между сил.корп.№3 и № 5		м/п	18
97	Выполнить расшивку трещин в кирпичной кладки с последующей зачеканкой безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№3 и № 5		м/п	10

98	Выполнить зачеканку ЦПР рустов плит покрытия в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№3 и № 5		м/п	6
99	Выполнить зачистку поврежденной поверхности плит покрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№3 и № 5		м ²	1
100	Выполнить зачистку поврежденной поверхности перекрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№5		м ²	6
101	Выполнить локальную очистку и оштукатуривание ремонтной смесью колонн в подсилосной галереи сил.корп.№5		м ²	9
102	Выполнить локальный ремонт (с демонтажем опалубки) и оштукатуривание ремонтной смесью узлов прохода зернопроводов Ø400мм в силосном конусе подсилосной галереи сил.корп.№5		м ²	4
103	Выполнить зачистку поврежденной поверхности капители колонн до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№5		м ²	3
104	Выполнить расшивку трещин в кирпичной кладки с последующей зачеканкой безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№2 и № 4		м/п	15
105	Выполнить зачистку поврежденной поверхности балки перекрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галереи между сил.корп.№2 и № 4		м ²	6
106	Выполнить полную замену мягкой кровли в подсилосной переходной галерей между сил.корп.№2 и № 4		м ²	48
107	Выполнить ремонт деформационного шва с внутренней и внешней стороны: 1. Выполнить очистку и оштукатуривание ЦПР кирпичной кладки, 2. Заполнить деформационный шов упругим материалом (мин.плита и трубчатый велотерм), 3. Закреть полеуретановым герметиком и оцинкованными доборными элементами (гормошка) 250мм в подсилосной переходной галереи между сил.корп.№2 и №4		м/п	18
108	Выполнить зачистку поврежденной поверхности перекрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№4		м ²	12
109	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галереи сил.корп.№4		м ²	18,4

110	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ребер жесткости стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галерее сил.корп.№4		м/п	6
111	Выполнить ремонт баз колонн h=0,5м с зачисткой поврежденной поверхности до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галерее сил.корп.№4		м ²	2
112	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки стен в подсилосной галерее сил.корп.№4		м ²	3
113	Выполнить локальный ремонт и оштукатуривание ремонтной смесью узлов прохода норий в подсилосной галерее сил.корп.№4		м ²	4
114	Выполнить зачистку поврежденной поверхности плит покрытия до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной переходной галерее между сил.корп.№4 и №6		м ²	18
115	Выполнить зачистку до жесткого основания и выполнить оштукатуривание в плоскости кирпичной кладки стен в подсилосной переходной галерее между сил.корп.№4 и №6		м ²	70
116	Выполнить полную замену мягкой кровли в подсилосной переходной галерее между сил.корп.№4 и №6		м ²	72
117	Выполнить ремонт деформационного шва с внутренней и внешней стороны: 1. Выполнить очистку и оштукатуривание ЦПР кирпичной кладки, 2. Заполнить деформационный шов упругим материалом (мин.плита и трубчатый велотерм), 3. Закрыть полеуретановым герметиком и оцинкованными доборными элементами (гормошка) 250мм в подсилосной переходной галерее между сил.корп.№4 и №6		м/п	18
118	Выполнить зачистку поврежденной поверхности стеновых панелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галерее сил.корп. №6		м ²	27
119	Выполнить ремонт баз колонн h=0,5м с зачисткой поврежденной поверхности до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галерее сил.корп.№6		м ²	10
120	Выполнить зачистку поврежденной поверхности капители колонн до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смесью в подсилосной галерее сил.корп.№6		м ²	10
121	Выполнить зачистку поврежденной поверхности ригелей до жесткого основания, с очисткой арматуры от коррозии, восстановление поврежденной поверхности безусадочной ремонтной смеси в подсилосной галерее сил.корп.№6		м/п	10

122	Выполнить бетонирование стяжки для восстановления поверхности пола в подсилостной галереи сил.корп.№6		м ²	120
-----	---	--	----------------	-----

Составил:

Главный инженер

Кобышев В. П.
