

## Техническое задание

Поддон плоский деревянный, ЕВРОПОДДОН, без клейма, размер 1200х800мм, Б/У

Стандарт	ГОСТ 33757-2016
Тип	Многооборотный
Габариты, размеры, мм	1200 х 800 х 145
Шашки	Крайние 6 шт размером не менее 80*80 мм центральные 3 шт размером 80*80 мм
Поперечные доски	3 шт шириной 100-125 мм
Доски настила	Всего 5-7 досок толщиной 20-25 мм, 3 доски шириной (центральной и крайние) шириной 140 -145 мм, 2 доски шириной 95 - 100 мм, расстояние между досками 45 - 50 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 100 мм, центральная шириной 145 мм
Толщина досок	20-25 мм
Гвозди	Гвозди витые или с поперечной насечкой
Грузоподъемность	1500 кг

Допустимы: потемнение древесины от времени, частичная окраска поддона, загрязнения нетехнического происхождения, незначительные сколы (до 30 см по длине и 2,5 см по ширине) и нераскрытые трещины (до 25 см по длине) на досках, не обнажающие тело гвоздя и не оказывающие существенного влияния на прочность поддона. Тупой обзол.

Не допускается: посторонний запах, плесень, грибок, кора, расколотые шашки, треснутые доски, отсутствие всех досок

### Место поставки товара.

142 715, Россия, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 19Б

- доставка товара осуществляется силами Поставщика.

Доставка по 700 шт. три раза в месяц.

По техническим вопросам обращайтесь

Бабич Сергей Владимирович

Директор логистического-складского департамента

ООО «ПиР-ПАК»

+79271444787, SBabich@pirpak.ru

