Спецификация элементов заполнения дверных проемов (начало)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт. 1	2	3	кробля	Всего	Примечание
		ДВЕРИ						
Д–1	ГОСТ 23747–2015	 ДАН, Г, Оп, Пра, Л, Р 2100х920	2				2	Наружная алюминиевая, цвет переплетов и вставок коричневый RAL8017
Д–2	ГОСТ 23747–2015	 ДАН, О, Дв, Пра, Ф, Р 2700х1310	1				1	Наружная алюминиевая, цвет переплетов и вставок коричневый RAL8017
Д–3	ГОСТ 23747–2015	 ДАН, Г, Оп, Пра, Ф, Л, Р 2700х1050	1				1	Наружная алюминиевая, цвет переплетов и вставок коричневый RAL8017
Д–4	ГОСТ 23747–2015	 ДАН, Г, Оп, Пра, Л, Р 2100х1000	1				1	Наружная алюминиевая, цвет переплетов и вставок коричневый RAL8017
Д–5	ГОСТ 23747–2015	 ДАН, О, Дв, Пра, Ф, Р 2700х1310	3				3	Наружная алюминиевая, цвет переплетов и вставок коричневый RAL8017

Спецификация элементов заполнения дверных проемов (продолжение)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт. 1	2	3	кробля	Всего	Примечание
		ДВЕРИ						
Д–6	ГОСТ 23747–2015	 ДАН, О, Дв, Пра, Ф, Р 2700х2090	1				1	Наружная алюминиевая, цвет переплетов и вставок коричневый RAL8017
Д–7	ГОСТ 23747–2015	 ДАВ, Г, Оп, Пра, Л, Р 2100х920	1				1	Внутр. алюминиевая, цвет переплетов и вставок белый RAL9003
Д–7.1	ГОСТ 23747–2015	 ДАВ, Г, Оп, Пра, Пр, Р 2100х920	2				2	Внутр. алюминиевая, цвет переплетов и вставок белый RAL9003
Д–8	ГОСТ 23747–2015	 ДАВ, Г, Оп, Пра, Пр, Р 2100х1050	6				6	Внутр. алюминиевая, цвет переплетов и вставок белый RAL9003
Д–8.1	ГОСТ 23747–2015	 ДАВ, Г, Оп, Пра, Л, Р 2100х1050	7				7	Внутр. алюминиевая, цвет переплетов и вставок белый RAL9003

Спецификация элементов заполнения дверных проемов (окончание)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт. 1	2	3	кробля	Всего	Примечание
		ДВЕРИ						
Д–9	ГОСТ Р 57327–2016	 ДСВ, Г, Оп, Пра, П, Р 2100х1050 01/EI30	1				1	Дверь противопожарная
Л–1	ГОСТ Р 57327–2016	Люк стальной ЛПС 01 900х900 В60	1				1	Люк стальной противопожарный
		ВОРОТА						
Вр–1	Ворота подъемно–секционные 3400х4000		2				2	Изготавливается специализированной организацией
Вр–2	Ворота подъемно–секционные 3000х2400		1				1	

Примечание.
1. Внутренние откосы оштукатурить высококачественной штукатуркой, затереть, загрунтовать, покрасить водоэмульсионной краской. Площадь откосов – 56,0 м2.
2. Размеры даны с учетом монтажного расстояния 20 мм.
3. Габаритные размеры дверей и окон уточнить фирмой–производителем по фактическим обмерам после выполнения кладочных работ.
4. Нижнюю фрамугу наружных дверей выполнить глухой

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Исполнит.		Солобьева			01.12.23
Н. контр.		Рукинова			01.12.23
ГИП		Кузаков			01.12.23

1/11–22– АР3

«МТФ №10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района»

Дойльно–молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Ведомость дверей

ООО "ГЕОпроект"

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№