Техническое задание на поставку основных материалов	
Общая информация:	
Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой".
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на з/у с к.н. 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района».
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Здание/сооружение:	Доильно-молочный блок с АБК (поз.3)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой".
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Бойко Юлия Владимировна +79889502193, Кладовщик Клименко Алексей Владимирович +79615308961.
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Менеджер по строительству Постоенко Анатолий Владимирович +79891202436.
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Наличие лицензии на право изготовления и монтажа противопожарных дверей, окон. Срок гарантии - 10 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. По окончанию монтажа поставщик осуществляет контрольно-регулировочные работы, а также регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в сроки, установленные предприятием изготовителем. **В ведомости договорной цены разделить стоимость и монтаж оконных и дверных блоков. Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров проемов.**
Качество производства и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям:	Федеральный Закон №69-ФЗ « О пожарной безопасности».
	Федеральный Закон №184-ФЗ « О техническом регулировании».
	Федеральный Закон № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	ГОСТ Р 53303-2009. «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота». Метод испытаний на дымогазонепроницаемость.
	ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота». Метод испытаний на огнестойкость.
	ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проёмов». Метод испытаний на огнестойкость.
	ГОСТ Р 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия.
	ГОСТ Р 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
	ГОСТ Р 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».
	ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия
	ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
	ГОСТ 26602.1-99 - Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
	ГОСТ 26602.2-99 - Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.3-99 - Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
	ГОСТ 26602.4-99 - Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
	ГОСТ 30673-99 - Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
	ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей
	ГОСТ 30971-2002 - Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Блок оконный ПВХ 1760х1920 Ral 8017, 2 створ, поворотно-откидная, прав.	Окно двустворчатое, одна створка поворотно-откидная. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	11	ОК-1.
2	Блок оконный алюминиевый противопожарный EI60 1760х1920 Ral 8017, 2 створ, поворотно-откидная прав.	Окно противопожарное, двустворчатое, одна створка поворотно-откидная. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из алюминиевого профиля, класс огнестойкости EI60, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	1	ОК-1 (помещение №6)
3	Блок оконный ПВХ 1000х2620 Ral 8017, глухое	Окно двустворчатое, глухое. Остекление: из одинарного стекла толщиной 4мм, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	2	ОК-4
4	Блок оконный алюминиевый противопожарный EI60 1760х1140 Ral 8017, 2 створ, поворотно-откидная прав.	Окно противопожарное, двустворчатое, одна створка поворотно-откидная. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из алюминиевого профиля, класс огнестойкости EI60, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	2	ОК-2
5	Блок оконный ПВХ 1760х880 Ral 8017, одностворчатый, поворотно-откидная прав.	Окно одностворчатое, поворотно-откидное. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	2	ОК-6.
6	Блок оконный ПВХ 1760х1530 Ral 8017, 1 створ, глухое	Окно одностворчатое, глухое. Остекление: из одинарного стекла толщиной 4мм, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	1	ОК-7
7	Блок оконный алюминиевый противопожарный EI60 1760х620 Ral 8017, 1 створ, поворотно-откидная прав.	Окно противопожарное, одностворчатое, поворотно-откидное. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло матовое. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из алюминиевого профиля, класс огнестойкости EI60, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	1	ОК-5

8	Блок оконный ПВХ 1760х1010 Ral 8017, 1 створ, поворотно-откидная прав.	Окно одностворчатое, поворотно-откидное. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	1	Помещение №23, замена Д-3.
9	Блок оконный ПВХ 1700х4840 Ral 8017, 4 створки поворотно-откидные прав.	Окно 4 створки поворотно-откидные. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	8	В-1
10	Блок оконный (витраж) алюминиевый. 3200х4430 Ral 8017	Выполнение из алюминиевых профилей серии ригель-ригель (прямой). Остекление: высокоэффективный однокамерный стеклопакет с дверью 1050х2100, стекло прозрачное. От отм. +3.000 глухие участки панель "сэндвич", Ral 8017. Цвет переплетов Ral 8017. Дверь алюминиевая для витража ALT C486: система ALUTECH, серия C48(рама из ств.Z), порог двери ни зкий 14мм анод., петли фурал(3шт. В створке), Импост C48.0302(80мм), стеклопакет 24мм 4MI-16-4MI	шт	1	В-2
11	Блок оконный (витраж) алюминиевый. 3600х6220 Ral 8017	Выполнение из алюминиевых профилей серии ригель-ригель (прямой). Остекление: высокоэффективный однокамерный стеклопакет с дверью 1050х2100, стекло прозрачное. От отм. +3.000 глухие участки панель "сэндвич", цвет Ral 8017. Цвет переплетов Ral 8017. Дверь алюминиевая для витража ALT C486: система ALUTECH, серия C48(рама из ств.Z), порог двери низкий 14мм анод., петли фурал(3шт. В створке), Импост C48.0302(80мм), стеклопакет 24мм 4MI-16-4MI	шт	1	В-3
12	Блок дверной алюминиевый 920х2100мм Ral 8017 левая	Дверь однопольная, наружная, глухая, из алюминиевого профиля с низким порогом, левого открывания. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	1	Д-1
13	Блок дверной алюминиевый 920х2100мм Ral 8017 левая	Дверь однопольная, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	1	Д-1
14	Блок дверной алюминиевый 1310х2700мм (блок 900х410) Ral 8017 правая	Дверь двустворчатая, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	3	Д-2, Д-5
15	Блок дверной алюминиевый 1000х2100мм Ral 8017 левая	Дверь однопольная, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	2	Д-4

16	Блок дверной алюминиевый 920х2100мм Ral 8017 правая	Дверь однопольная, внутренняя, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло матовое. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	3	Д-7, Д-7.1
17	Блок дверной алюминиевый 1050х2100мм Ral 8017 правая	Дверь однопольная, внутренняя, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло матовое. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	5	Д-8, Д-8.1
18	Блок дверной алюминиевый 1050х2100мм Ral 8017 правая	Дверь однопольная, внутренняя, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	8	Д-8, Д-8.1
19	Блок дверной алюминиевый противопожарный 1050х2100мм EI30, Ral 8017 правая	Дверь однопольная, внутренняя, противопожарная EI30, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло матовое. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	1	Д-9
Монтажные работы					
1	Монтаж оконного блока ПВХ 1760х880 Ral 8017		шт	2	ОК-6.
2	Монтаж оконного блока ПВХ 1760х1010 Ral 8017		шт	1	
3	Монтаж оконного блока ПВХ 1760х1530 Ral 8017		шт	1	ОК-7.
4	Монтаж оконного блока ПВХ 1760х1920 Ral 8017		шт	11	ОК-1.
5	Монтаж оконного блока ПВХ 1000х2620 Ral 8017		шт	2	ОК-4.
6	Монтаж оконного блока ПВХ 1700х4840 Ral 8017		шт	8	В-1.
7	Монтаж оконного противопожарного блока ПВХ 1760х620 Ral 8017		шт	1	ОК-5.
8	Монтаж оконного противопожарного блока ПВХ 1760х1140 Ral 8017		шт	2	ОК-2.
9	Монтаж оконного противопожарного блока ПВХ 1760х1920 Ral 8017		шт	1	ОК-1.
10	Монтаж алюминиевого дверного блока 920х2100мм Ral 8017		шт	5	Д-1,Д-7, Д-7.1
11	Монтаж алюминиевого дверного блока 1000х2100мм Ral 8017		шт	2	Д-4
12	Монтаж алюминиевого дверного блока 1050х2100мм Ral 8017		шт	13	Д-8, Д-8.1
13	Монтаж алюминиевого дверного блока 1310х2700мм Ral 8017		шт	3	Д-2, Д-5
14	Монтаж дверного противопожарного блока 1050х2100мм EI30, Оп Л, Ral 8017		шт	1	Д-9

Заместитель генерального директора по строительству

по Краснодарскому кластеру ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Д.С.