Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки батончиков в шоу-боксах (арт. 801Г)

Наименование гофроящика	Гофроящик для батончиков 50г (344х237х124) Арт. 801Г	
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры лотка, мм		
	Длина	344
	Ширина	237
	Высота	124
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ		В
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		-
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		Три слоя вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 801 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
13.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки козинак (арт. 270Г)

Наименование гофроящика		Гофроящик Козинак в плитке (340х230х107) 270Г
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	340
	Ширина	230
	Высота	107
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ		В
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		1слой первичный, остальные вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	целлюлозный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 270 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки конфет (арт. Т-25Г)

Наименование гофроящика		Гофроящик Конфеты в пакете «подушка» (390х290х180) Т-25Г
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	390
	Ширина	290
	Высота	180
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т25**
Форма профиля, CE,BE,CB,BB		B
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		1слой первичный, остальные вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	целлюлозный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: Т-25 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки конфет (арт. 655Г)

Наименование гофроящика	Гофроящик Конфеты Козинак и Нуга 3кг (344х230х124) 655Г	
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	344
	Ширина	230
	Высота	124
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ		В
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		1слой первичный, остальные вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	целлюлозный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 655 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки конфет (арт. 220Г)

Наименование гофроящика	Гофроящик Конфеты Халва и Медвеганы 3кг (344х230х98) 220Г	
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	344
	Ширина	230
	Высота	98
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ		В
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		1слой первичный, остальные вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	целлюлозный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 220 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки халвы (арт. 191Г)

Наименование гофроящика		Гофроящик Халва 250г (340х200х120) 191Г
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	340
	Ширина	200
	Высота	120
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, CE,BE,CB,BB		B
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		1слой первичный, остальные вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	целлюлозный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 191 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки Халва 500г (арт. 100Г)

Наименование гофроящика		Гофроящик Халва 500г (340х250х81) 100Г
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	340
	Ширина	250
	Высота	81
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ		В
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		1слой первичный, остальные вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	целлюлозный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (правый)
Короткий клапан		скошен
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 100 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53

Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки халвы 5кг (арт. 010Г)

Наименование гофроящика	Гофроящик Халва весовая 5кг (290х190х99) 010Г	
РАЗМЕРЫ		
Внутренние размеры гофроящика, мм		
	Длина	290
	Ширина	190
	Высота	99
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОНА		
Вид гофроящика		четырех клапанный
Картон, ГОСТ или ТУ		ГОСТ 9142-2014
Цвет картона (бурый, белый, светлый)		бурый
Марка картона		**Т23**
Форма профиля, СЕ,ВЕ,СВ,ВВ		В
Допустимое изменение толщина профиля +/-,мм		3
Количество слоёв		3
Количество первичных и количество вторичных слоёв		3 слоя вторичные
Требования к составу каждого слоя, начиная с внешнего		
1-ый слой (внешний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
2-ой слой (гофра)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
3-ий слой (внутренний)	Состав слоя	макулатурный
	Граммаж слоя, г/м²	
Расположение короткого клапана в плоском виде (слева, справа)		прямой (левый)
Короткий клапан		обратный
Наличие в клее гидрофобной добавки		нет
Пропитка (клейка) слоя		
Печать PANTONE		185
Слой		внешний
Цвет		красный
Способ печати		флексография
Красочность		1 краска
Макет		прилагается
Обязательное условие		Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 010 (размер по высоте – 35 мм)

Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24

Сменный инженер-технолог по направлению _____ Плужникова И. В.
14.03.2024г

Тел.: +7 961 406 19 53