Техническое задание на поставку основных материалов	
Общая информация:	
Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Санпропускник (поз.5)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771,
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Наличие лицензии на право изготовления и монтажа противопожарных дверей, окон. Срок гарантии - 10 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. По окончанию монтажа поставщик осуществляет контрольно-регулировочные работы, а также регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в сроки, установленные предприятием изготовителем. **В ведомости договорной цены разделить стоимость и монтаж оконных и дверных блоков. Обязательно!!!Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров проемов. Наличие лицензии МЧС для установки противопожарных дверей.**
Качество производства и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям:	Федеральный Закон №69-ФЗ « О пожарной безопасности».
	Федеральный Закон №184-ФЗ « О техническом регулировании».
	Федеральный Закон № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	ГОСТ Р 53303-2009. «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота». Метод испытаний на дымогазонепроницаемость.
	ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота». Метод испытаний на огнестойкость.
	ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проёмов». Метод испытаний на огнестойкость.
	ГОСТ Р 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия.
	ГОСТ Р 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
	ГОСТ Р 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».
	ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия
	ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клеесные строительного назначения. Технические условия
	ГОСТ 26602.1-99 - Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
	ГОСТ 26602.2-99 - Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.3-99 - Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
	ГОСТ 26602.4-99 - Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
	ГОСТ 30673-99 - Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
	ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей
	ГОСТ 30971-2002 - Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Блок оконный ПВХ 1500х1220 Ral 8017, поворотно-откидная, прав.	Окно двустворчатое, одна створка поворотно-откидная. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	18	ОК-1.
2	Блок оконный алюминиевый 600х700 Ral 8017, поворотно-откидная .	Окно одностворчатое, поворотно-откидное. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна, ширина 350 мм, ламинированный покрытием цвет коричневый RAL8017. Выполнение из 5-ти камерного профиля KBE SELEKT 70 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый RAL8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi. Москитная сетка. Внешний подоконник 180мм, цвет коричневый RAL8017.	шт	5	ОК-2
3	Блок оконный ПВХ 1300х920, поворотное прав. RAL9003	Окно одностворчатое, поворотное. Остекление: стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна и ширине. Выполнение из 3-х камерного профиля KBE SELEKT 58 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет белый RAL9003. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi.	шт	2	ОК-3
4	Блок оконный ПВХ 1300х1270, поворотное. RAL9003	Окно двухстворчатое, поворотное. Остекление: стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна и ширине. Выполнение из 3-ти камерного профиля KBE SELEKT 58 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет белый RAL9003. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi.	шт	1	ОК-4
5	Блок оконный ПВХ 1180х1200х650 Ral 8017.	Окно двухстворчатое, поворотное. Остекление: стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна и ширине. Выполнение из 3-х камерного профиля KBE SELEKT 58 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый Ral 8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi.	шт	4	В-1
6	Блок оконный (витраж) алюминиевый. 3000 х 1500х 800 Ral 8017	Окно двухстворчетое, поворотное. Остекление: стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Подоконник по длине окна и ширине. Выполнение из 3-х камерного профиля KBE SELEKT 58 мм, ламинированный с двух сторон покрытием цвет коричневый Ral 8017. Фурнитура окна производства Siegenia-Aubi.	шт	2	В-2
7	Блок дверной алюминиевый 920х2100мм Ral 8017	Дверь однопольная, наружная, глухая, из алюминиевого профиля с низким порогом, правого или левого открывания. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	13	Д-1 Д-1л
8	Блок дверной алюминиевый 1000х2100мм Ral 8017	Дверь однопольная, наружная, глухая, из алюминиевого профиля с низким порогом, правого,левого открывания. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	4	Д-2 Д-2л
9	Блок дверной алюминиевый 800х2100мм Ral 8017 Ral 8017	Дверь однопольная, наружная, глухая, из алюминиевого профиля с низким порогом, правого,левого открывания. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	2	Д-3 Д-3л
10	Блок дверной алюминиевый 1200х2400 мм Ral 8017	Дверь однопольная, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	3	Д-4 Д-4л
11	Блок дверной алюминиевый 1300х2400 (блок 1045х1045) мм Ral 8017	Дверь двустворчатая, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	2	Д-5
12	Блок дверной алюминиевый 1300х2100 (блок 1045х1045) мм Ral 8017	Дверь двустворчатая, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	2	Д-6

13	Блок дверной алюминиевый 1200х2100мм Ral 8017	Дверь однопольная, наружная, глухая, из алюминиевого профиля с низким порогом, правого,левого открывания. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	16	Д-7 Д-7л
14	Блок дверной алюминиевый 1200х2400мм Ral 8017 правая	Дверь однопольная, наружная, остекленная, из алюминиевого профиля с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой. Профиль Alutech AKT W72, цвет Ral 8017. Остекление: энергоэффективный однокамерный стеклопакет, два стекла, стекло прозрачное. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	1	Д-8л
15	Блок дверной стальной противопожарный 1050х2100мм Ral 8017	Дверь однопольная, внутренняя, противопожарная EI30, с низким порогом. Выполненная по системе с теплоизолирующей вставкой, цвет Ral 8017. Фурнитура производства Alutech. Дверь оснастить доводчиком, замком, стационарной ручкой типа RD, комплектом обналички на одну сторону в цвет поверхности двери.	шт	1	Д-9
16	Люк стальной ЛПС 01 900х900 EI60 Ral 8017	Люк стальной противопожарный Ral 8017	шт	1	Л-1

Монтажные работы

1	Монтаж оконного блока ПВХ 1500х1220 Ral 8017	шт	18	ОК-1
2	Монтаж оконного блока ПВХ 600х700 Ral 8017	шт	5	ОК-2
3	Монтаж оконного блока ПВХ 1300х600 Ral 9003	шт	2	ОК-3
4	Монтаж оконного блока ПВХ 1300х1270 Ral 9003	шт	1	ОК-4
5	Монтаж оконного блока ПВХ 1180х1200х650 Ral 8017	шт	4	В-1
6	Монтаж оконного блока с дверью 3000 х 1500х 800 Ral 8017	шт	2	В-2
7	Монтаж алюминиевого дверного блока 920х2100мм Ral 8017	шт	13	Д-1
8	Монтаж алюминиевого дверного блока 1000х2100мм Ral 8017	шт	4	Д-2
9	Монтаж алюминиевого дверного блока 800х2100мм Ral 8017	шт	2	Д-3
10	Монтаж алюминиевого дверного блока 1000х2400мм Ral 8017	шт	3	Д-4
11	Монтаж алюминиевого дверного блока 1300х2400мм Ral 8017	шт	2	Д-5
12	Монтаж алюминиевого дверного блока 1300х2100мм Ral 8017	шт	2	Д-6
13	Монтаж алюминиевого дверного блока 1200х2100мм Ral 8017	шт	16	Д-7
14	Монтаж алюминиевого дверного блока 1300х2400мм Ral 8017	шт	1	Д-8л
15	Монтаж дверного противопожарного блока 1050х2100мм EI30, Ral 8017	шт	1	Д-9
16	Монтаж стального люка противопожарного 900х900 EI60 Ral 8017	шт	1	Л-1

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.