УТВЕРЖДАЮ
Операционный директор
ООО «Маслозавод Тотемский»
/А.Ю. Ключко

Техническое задание на поставку гофролотков для ООО "Маслозавод Тотемский" на октябрь -декабрь 2024 года

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы химических веществ в продукции должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011

№1	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 380*253*250 (внутренний размер),чертеж №1, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Масло монолит 20 кг.** **- Сметана пластиковый стакан 200 гр.*33шт.,400 гр.*22 шт -** **Контейнер пластиковый под творог 200 г*30 шт, 400 г*12шт** **Прямой контакт с продуктом: нет**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 года (ориентировочно), шт	***40 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинной стороне, ручки по коротким сторонам.
	Размеры ящика в сборе (четеж №1 прилагается):	
	Длина	380
	Ширина	253
	Высота	250
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-24, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь- 10 000 шт., ноябрь - 10 000 шт., декабрь - 20 000 шт.***
№2	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 260*260*125 (внутренний размер), чертеж №2, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Творог (контейнер 200 гр.*8 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 (ориентировочно), шт	***30 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Размеры ящика в сборе (четеж №2 прилагается):	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по четырем сторонам.
	Размеры лотка в сборе (четеж №2 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	260
	Высота	125
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков

	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь- 10 000 шт., ноябрь - 10 000 шт., декабрь - 10 000 шт.***
№3	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 260*260*210 (внутренний размер), чертеж №4, используются для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог (контейнер 400 гр.*8 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 (ориентировочно), шт	***15 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по четырем сторонам.
	Размеры ящика в сборе (четеж №4 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	260
	Высота	210
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь -5 000 шт., ноябрь - 5 000 шт., декабрь - 5 000 шт.***
№4	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 270*140*125 (внутренний размер), чертеж №5, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог (контейнер 200 гр.*4 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024а (ориентировочно), шт	***150 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. с двух сторон.
	Размеры ящика в сборе (чертеж №5 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	125
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса

	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь - 50 000 шт., ноябрь - 50 000 шт., декабрь - 50 000 шт.***
№5	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 400*200*75 (внутренний размер), чертеж №11, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Сметана (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.), сметана Родные луга (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.);**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 (ориентировочно), шт	***200 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Размеры ящика в сборе (четеж №11 прилагается):	
	Длина	400
	Ширина	200
	Высота	75
	Способ сборки	ручной
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201. Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинным сторонам
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь - 50 000 шт., ноябрь - 50 000 шт.,декабрь -100 000шт.***
№6	Наименование гофроящика	**Лоток (трэй) из картона гофрированного 400*200*53 (внутренний размер), чертеж №7, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Сметана (стакан пластик 400 гр. * 8 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 (ориентировочно), шт	***8 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, Самосборный по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0446 Дополнительно: Самосборный трэй (две точки склейки)
	Размеры лотка в сборе (четеж №7 прилагается):	
	Длина	400
	Ширина	200
	Высота	53
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	не требуется
	Кол-во цветов печати	-
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	

	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*E (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь - 4 000 шт., декабрь - 4 000 шт.***
№7	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного showbox 275*105*65 (внутренний размер), чертеж № 8, «АВТОДНО», с перфорацией для отрыва верхних клапанов, б/п, используются для упаковки вручную следующих видов продукции: - Масло (пачки 180 гр. *8 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 (ориентировочно), шт	***40 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, «Автодно» и крышка со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0711 Дополнительно: Самосборное дно (три точки склейки), перфорация для отрыва верхних
	Размеры ящика в сборе (чертеж №8 прилагается):	
	Длина	275
	Ширина	105
	Высота	65
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	не требуется
	Кол-во цветов печати	-
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*E (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***октябрь - 20 000 шт.,декабрь -20 000 шт***
№8	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного showbox 410*105*65 (внутренний размер), «АВТОДНО», чертеж №6, с перфорацией для отрыва верхних клапанов, б/п, используются для упаковки вручную следующих видов продукции: - Масло (пачки 180 гр. *12 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024. (ориентировочно), шт	***10 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, «Автодно» и крышка со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0711 Дополнительно: Самосборное дно (три точки склейки), перфорация для отрыва верхних клапанов в соответствии с чертежем
	Размеры лотка в сборе (четеж №6 прилагается):	
	Длина	410
	Ширина	105
	Высота	65
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	беречь от солнечных лучей; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый

	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	Е (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 10 000 шт.***
№9	Наименование гофроящика	**Лоток (трэй) из картона гофрированного 400*200*32 (внутренний размер), чертеж №3, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Сметана (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.)**
	Количество на октябрь-декабрь 2024 (ориентировочно), шт	***8 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, Самосборный по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0446 Дополнительно: Самосборный трэй (две точки склейки)
	Размеры лотка в сборе (четеж №3 прилагается):	
	Длина	400
	Ширина	200
	Высота	32
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	не требуется
	Кол-во цветов печати	-
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	Е (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***ноябрь - 4 000 шт., декабрь - 4 000 шт.***
	Прочие условия:	
	Требования к упаковке:	Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки.Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Высота собранного паллета не должна превышать 2 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения (если установлен изготовителем).
	Контроль качества:	В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «Маслозавод Тотемский», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение, декларация о соответствии (сертификат соответствия).
	Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Отсрочка платежа (желательное условие)
	Период фиксации цены:	На весь период поставки