Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на з/у с к.н. 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района»
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская
Здание/сооружение:	Коровник (поз. 2) Телятник (поз 20-23)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Клименко Алексей Владимирович +79615308961
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Поликарбонат сотовый СПК 16х2100х6000мм прозрачный	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен. Структура сот – 3Н. Применение – промышленное, светопрозрачные ограждающие конструкции. Защита от ультрафиолета – усиленная защита с лицевой стороны и в массе листа. Отличительные характеристики – пожаробезопасный, шумопоглощающий, градостойкий. Срок службы – 20лет. Толщина листа – 16мм. Размер листа – 2,1х6м. 251 лист 2х6м, плотность 2,7 кг/м2	м2	3162,6	
2	Торцевой профиль П16мм L=2,1м(прозрачный)	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен.	шт	515	

3	Профиль соединительный разъёмный НСР16 L=6,0м (прозрачный) (база+крышка)	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен.	шт	286	
4	Шайба для поликарбоната цинк резинка серая 10,5*22		шт	18850	
5	Перфорированная лента для поликарбоната 38 мм (толщиной 16мм) DUST		м	1042	
6	Саморез кровельный с шайбой 5,5х51мм оц.		шт	18850	

Заместитель генерального директора по строительству по Краснодарскому кластеру ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Бондарев Д.С.