Утверждаю:

Руководитель ИТЦ
/А.Н. Шулятев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка термотрансферных принтеров Linx TT750 (левый и правый) на 2024 год

На объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

№ п\п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802. Адрес поставки:
2	Стадийность поставки	Разово в 4 квартале 2024 года. Цена товара с учетом доставки.
3	Местонахождение объекта производства (адрес поставки)	Доставка осуществляется силами поставщика по адресу Заказчика: 142 715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара.
4	Технические характеристики принтера	**Модель термотрансферного принтера Linx TT750 правый - 1 шт.** **Модель термотрансферного принтера Linx TT750 левый - 1 шт.** Характеристики печатающей головки не менее: 53 мм, 300 dpi, 12 точек/мм Максимальная скорость печати: 250 отпечатков в минуту, до 750 мм/сек Размер используемой для печати красящей ленты: 55 мм ширина, 600 м длина. Поддержка загружаемых шрифтов для Windows® TrueType® (в том числе поддержка различных языков и Unicode), русифицированный интерфейс Поддержка штрих-кодов: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (в том числе композитные 2D коды), поддержка печати полей фиксированного, переменного, объединенного текста и цифровых полей Автоматическое вычисление срока годности, функции часов реального времени Возможность поворота печати на 180° Настраиваемые пользователем поля с выпадающими списками Наличие внешних входов (полностью конфигурируемых программно): не менее 2 входов PNP, наличие внешних выходов (полностью конфигурируемых программно): 2 релейных выхода и 2 выхода PNP +24 В Поддержка USB-накопителей и Ethernet питание: 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц Рабочая температура: 0° - 40°C **Возможна установка других марок, аналогичных по характеристикам, но необходима интеграция с линией, и L2 терминалом и программным обеспечением по реализации печати динамического GS1-DataMatrix кода ("Честный знак").**
5	Комплектация	Штатная, в комплекте с коммутационными проводами, принтером, дисплеем
6	Версия принтера	Right Hand (правосторонний) - 1 шт и Left Hand (левосторонний) - 1 шт
7	Техническое описание используемого материала на котором производится печать	Используемая пленка толщина 55-70 мкм (многослойный барерный полимер)
8	Количество и размеры закупаемого материала в 2024 году (ориентировочно)	Разово в 4 квартале.
9	Условия оплаты	Отсрочка платежа не менее 21 дней с даты поставки.
10	Сопроводительные документы по качеству	Гарантийный талон, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии.

рук. отд. КИПиА. Терлеев В.С.

12.09.2024г.