Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Телятники для разных возрастных групп (поз. 20-23 по ГП)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387, Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771.
Срок поставки:	20 календарных дней
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Завереные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Полное наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Допускаемые аналоги
1	Поликарбонат сотовый СПК 16х2100х6000мм прозрачный	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен. Структура сот – 3Н. Применение – промышленное, светопрозрачные ограждающие конструкции. Защита от ультрафиолета – усиленная защита с лицевой стороны и в массе листа. Отличительные характеристики – пожаробезопасный, шумопоглощающий, градостойкий. Срок службы – 20лет. Толщина листа – 16мм. Размер листа – 2,1х6м. 251 лист 2х6м, плотность 2,7 кг/м2	м2	2721,6	216 листов 2100х6000
2	Торцевой профиль П16мм L=2,1м(прозрачный)	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен.	шт.	432	

3	Профиль соединительный разъёмный НСР16 L=6,0м (прозрачный) (база)	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен.	шт.	208	
4	Профиль соединительный разъёмный НСР16 L=6,0м (прозрачный) (крышка)	Класс пожарной опасности – КМ2, Г1, группа воспламеняемости -В2, группа распространения пламени по поверхности РП1. Цвет – прозрачный. Применяемые добавки – антипирен	шт.	208	
5	Шайба для поликарбоната цинк резинка серая 10,5*22		шт.	15200	
6	Перфорированная лента для поликарбоната 38 мм (толщиной 16мм) DUST		м	856	
7	Саморез кровельный с шайбой 5,5х51мм оц.		шт.	15200	

Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И