Техническое задание на поставку масел и смазочных материалов

Доставка: силами Поставщика на склад: Краснодарский край, ст. Челбасская (промзона)
Тех. требования : на каждую партию товара предоставлять сертификат и паспорт соответствия, осуществление контроля качества путем отбора не менее 50 проб и проведения анализа в независимой лаборатории за счет Поставщика
Срок поставки: паритиями январь-февраль 2025 г.

Вид смазочного материала	Спецификация масла, допуски и одобрения	Тара	физико-химические свойства						Единица измерения	Склад МТС Краснодарский кластер	Количество к приобретению
			индекс вязкости не менее	щелочное число не менее мгКОН/г	Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее	Пенетрация при 25°С мм-1	Рабочий диапазон температурного режима °С	Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с			
Импортные масла для импортной техники											
Антифриз красный А-40	Cumminz 14603, John Deere H24A2/C2, G12	208							л		36 273
Масло гидравлическое HLP 46	DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 (HM), ASTM D6158, Eaton Vickers , Denison, Fives Cincinnati	208	161		230				л		52 883
Масло гидротрансмиссионное 10W30 (UTTO)	API GL-4, ZF TE ML 03E/05F, CASE MS 1207/1209, JDM J20C, Case New Holland MAT 3525/3526, Massey Ferguson M 1145, 1143, 1141, 1138, 1135, Cat TO-2,	208	152		220				л		28 744
Масло моторное 5W-40 (легковой транспорт)	API SN/CF A3/B4 GF-4, Renault RN 0710/0700, MB-229,5, VW 502.00/505.00	4	172		230				л		3 464
Масло моторное 5W-30 (легковой транспорт)	API SN A5/B5 одобрено KIA Hyundai.	4	161	9,8	238			60,16	л		80
Масло моторное 5W-30 (легковой транспорт)	API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504.00/507.00; BMW LL-04; PORSCHE C30	4	169	8,2	242			71,75	л		138
Масло моторное минеральное 15W-40 для тяжелонагруженных дизельных двигателей	ACEA E7 API CI-4/SL Cumminz CES 20078, Deutz DQC III-10, MB-Approval 228.3, New Holland NH 330H, Caterpillar ECF-2	208	**150**	**11**	**220**				л		81 780
Масло моторное полностью синтетическое 10W-40 для тяжелонагруженных дизельных двигателей	ACEA E4/E7, API CI-4, MB-Approval 228.5,MAN M 3277, MTU Cat.3, Cummins CES 20078, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N, Deutz DQC-IV-10, Scania LDF-3, DAF Extended Drain	208	**151**	**14**	**238**				л		23 282
Масло трансмиссионное 75W-90 (мост)	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A	208	**163**		**188**				л		624
Масло трансмиссионное 75W-90	API GL-4, API MT-1, MIL-PRF-2105E.	208							л		872
Масло трансмиссионное 80W-90 (гипоидные передачи, ведущие мосты)	API GL-5, ZF TE ML 07A/12E/16B/21A,	208	**100**		**219**				л		16 737
Масло трансмиссионное 85W-140	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A, Scania STO 1:0, Volvo 97321	208	**108**		**228**				л		3 648
Масло трансмиссионное DA 80W-90 (Limited Slip-самоблокирующимися), (для JCB передний мост с жидкими тормозами)	API GL-5-LS, MIL-PRF-2105, ZF TE-ML 05C/12C/21C	208	**107**		**210**				л		4 380
Многофункиональное трансмиссионное масло ТО-4 SAE 10W (для КПП телескопических погрузчиков JCB переключемых под нагрузкой)	API GL-4, ZF TE ML 03C (SAE10W),CATERPILLAR TO-4M/TO-4,	208	**110**		**225**				л		3 120
Масло трансмиссионное (редукторное) **синтетическое**	Omala S4 GXV 150, ISO 12925-1, DIN 51517-3,	208	130		265				л		832
Масло трансмиссионое для АКПП ATF	DEXRON III D, G3	20	150		230				л		1 480
Смазка высокотемпературная, NLGI 2, литиево-комплексный загуститель	DIN 51502: KP2 P-20	0,4				165-295	до 180	220	шт		4 432
Смазка высокотемпературная, NLGI 2, литиево-комплексный загуститель	DIN 51502: KP2 P-20	18				165-295	до 180	220	шт		23
Смазка минеральная водостойкая с противозадирными свойствами (EP) , NLGI 2, комплексный сульфонат-кальциевый загуститель	DIN 51502: KP2 R-30	0,4				165-295	до 250	220	шт		6 285
Смазка минеральная водостойкая с противозадирными свойствами (EP) , NLGI 2, комплексный сульфонат-кальциевый загуститель	DIN 51502: KP2 R-30	18				165-295	до 250	220	шт		47
Смазка для стрел телескопических погрузчиков NLGI:2;	DIN51502: KPHCFS-30; ISO-L-XBEBB2;	5						460	кг		198
Антифриз зелёный	G-12 Daimler	20							л		1 026
Смазка для централизованной подачи смазки NLGI 2 **(MANNOL 8116 противозадирная термост. High Temperature Grease LC-2 (синяя),**	DIN 51502: KP2P-30, MB 265.1 MAN TL 284	18						650	шт		90
Отечественные масла для отечественной техники											
Жидкость тормозная DOT 4	SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 и JIS K2233	1							л		704
Моторное масло М-10Г2К SAE 30	API CC.	208							л		5 699

1 строчка

Моторное масло SAE 10w40	API CH-4 SL/CF, ААИ Б5 СТО 003.	208	159	10,3	215				л		12 897
Моторное масло SAE 15w40 (для бензиновых двиг)	API SJ/EC,.	208	142	7,2	220				л		4 160
(WD-40) Смазка многоцел. Sintec Dr.Active DR 40 535862, аэрозоль 210мл		210 мл							шт		2 175
(WD-40) Смазка многоцел. Sintec Dr.Active DR 40 535862, аэрозоль 400 мл	ТН ВЭД ЕАЭС:3403 19 900 0	400 мл							шт		1 755
Средство для снижения выбросов оксида азота	AdBlue AUS32	20							л		3 572
Антифриз Тосол Гостовский Gostin A-40	ГОСТ 28084-89 и ТУ 2422-022- 51140047-00	208							кг		20 213

Бесчастов АА