Техническое задание на приобретение системы автоматического управления для ООО «Бешпагир»

Технические характеристик	
Модель трактора	**RSM 2375**
Ресивер	GPS L1/L2/L5
	Глонасс L1/L2
	Галилео E1/E5a/E5б/E6
	Beidou B1/B1/B3I/B1C/B2a/B2d
	Точность Полгоризонтали +-8 мм +1 ppm RMS Вертикали +-15мм + 1ppm RMS
	Рабочая температура -20 С - +70 С
	Температура хранения -40 - +80 С
	Размер 159*56 mm
	Сеть 2G/3G/4G
	Класс защиты IP69K
Дисплей	Экран 10.1 дюймов
	Разрешение 1024*600
	Яркость 600 cd/m2
	Ввод/вывод 2xCAN 2xRS232 и xUSB
	Связь 4G/2.4G Wi-Fi/BT 4.0
	Питание (9-36) В постоянного тока
	Размер 281x181x42 мм.
	Рабочая температура -20 +70 С
	Температура хранения – 40 +85 С
	Класс защиты IP65
Камера	Питание 12 В постоянного тока +-5%
	Угол обзора 120 градусов
	Пиксель 1280x720
	Класс защиты IP65
	Рабочая температура -20 +70 С
	Температура хранения – 40 +85 С
Электромотор рулевого управления	Номинальный крутящий момент 7,5 Н.м
	Макс. Об/мин 180 RPM
	Номинальный ток 15А
	Ввод/вывод 1*CAN
	Питание (9-36) В постоянного тока
	Размер электромотора 165x80,5мм
	Размер рулевого колеса 410 мм
	Класс защиты IP65
	Рабочая температура -20 +70 С

	Температура хранения – 40 +85 С
Условия поставки	
Количество	**1**
Сроки поставки	**20.02.2025**
Адрес поставки	**Ставропольский край Грачевский район п. Бешпагир ул. Ленина д1**

Глав. Инженер ООО «Бешпагир» **Дидиченко А.Ю.**