Техническое задание для ТРАКТОРА BELARUS - 1523.3

Дигатель (Д-260.2S2) мощность, л.с.	158
Передний мост	Балочного типа
Коробка передач:	Синхронизированная, диапазонная
Число передач вперед/назад	16/8
Задний ВОМ, мин-1	540/1000
Грузоподъемность ЗНУ, кг, не менее	6500
Производительность гидросистемы, л/мин, не менее	55
Емкость бака гидросистемы, л	35
Колесная формула	4К4
Емкость топливного бака, л	250
Масса эксплуатационная, кг	6250
Двигатель Тип двигателя:	Дизель с турбонаддувом
Мощность, кВт (л.с.):	116 (158)
Экологический стандарт:	Stage II
Модель двигателя:	Д-260.1S2
Номинальная частота вращения, об/мин.:	2100
Число цилиндров, шт.:	6
Рабочий объем, л.:	7,120
Максимальный крутящий момент, Нм.:	647
Удельный расход топлива, г/кВтч.:	249
Емкость топливных баков, л.:	250
Мощность, кВт (л.с.):	116 (158)
Экологический стандарт:	Stage II
Модель двигателя:	Д-260.1S2
Номинальная частота вращения, об/мин.:	2100
Число цилиндров, шт.:	6
Рабочий объем, л.:	7,120
Максимальный крутящий момент, Нм.:	647
Удельный расход топлива, г/кВтч.:	249
Емкость топливных баков, л.:	250

Ходовая система Тип	Колесная
Колесная формула	4К4
Трансмиссия Муфта сцепления:	Сухая, двухдисковая
Коробка передач:	Синхронизированная, диапазонная
Тип переднего ведущего моста	Балочный
Число передач: вперед/назад	16/8
Скорость движения км/ч: вперед/назад	1,73 – 32,38 / 2,72 – 15,52
Задний ВОМ независимый I, об/мин	540
Задний ВОМ независимый II, об/мин	1000
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути	3,8
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт	100 / 136
Блокировка дифференциала:	Гидравлическая
Размеры, масса и оборудование Длинна/Ширина/Высота, мм.:	4750/2250/3000
Колесная база, мм.:	2850
Колея по передним колесам, мм.:	1610-2150
Колея по задним колесам, мм.:	1600-2400
Агротехнический просвет под рукавами задних колес, мм	620
Дорожный просвет, мм	380
Эксплуатационная масса, кг.:	6250
Размер шин передних колес:	420/70R24
Размер шин задних колес:	520/70R38
Гидронавесная система Тип гидронавесной системы:	Электрогидравлическая система с силовым, позиционным и смешанным способами регулирования
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг:	6500
Максимальное давление, МПа:	20
Производительность насоса, л/мин:	55
Емкость бака гидросистемы НУ, л:	35
Кондиционер (шт)	1

Условия поставки : Поставщик производит поставку товара собственными силами и за свой счет, по адресу Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская ул. Рязанская 1. АО «Родина».

По техническим вопросам необходимо обращаться к главному инженеру АО Родина Кочура Евгению Николаевичу моб.тел 8(928)424-77-12 E-mail kochura.73@list.ru

Главный инженер АО «Родина» Кочура Е.Н