УТВЕРЖДАЮ
Директору
ООО «Маслозавод Тотемский»
/Самарина М.М



Техническое задание на поставку гофролотков для ООО "Маслозавод Тотемский"
на апрель-июнь 2025 года

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы химических веществ в продукции должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011

№1	Наименование гофроящика	**Гофрокороб 270х140х125мм Т-23В бурый б/перф. самосб., чертеж №5, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Творог ВВ (контейнер 200 гр.*4 шт.)**
	Количество на апрель-июнь 2025 года (ориентировочно), шт	***60 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р
	Размеры ящика в сборе (чертеж №5 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	125
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***апрель 30 000 шт, июнь 30 000шт***
№2	Наименование гофроящика	**Гофроящик 400х200х75мм Т-23В бурый с перф. б/печати автомат, чертеж №11, используется для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Сметана ВВ (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.) , сметана Родные луга (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.);**
	Количество на апрель- июнь 2025 года (ориентировочно), шт	***100 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Размеры ящика в сборе (чертеж №11 прилагается):	
	Длина	400
	Ширина	200
	Высота	75
	Способ сборки	ручной
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201. Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинным сторонам
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков

	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***арель 50 000 шт.,июнь 50 000шт***
№3	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 380*253*250 (внутренний размер),чертеж №1, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Масло монолит 20 кг.**
	Количество на апрель-июнь 2025 года (ориентировочно), шт	***10 000 шт***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинной стороне, ручки по коротким сторонам.
	Размеры ящика в сборе (четеж №1 прилагается):	
	Длина	380
	Ширина	253
	Высота	250
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка картона	Т-24, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
	Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
	Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
	Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
	График поставки	***июнь 10 000 шт***
№4	Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 320*240*100 (внутренний размер), чертеж №10, используется для упаковки следующих видов продукции: - Творог весовой 5кг.**
	Количество на апрель-июнь 2025г. (ориентировочно), шт	***15 000 шт.***
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201
	Размеры ящика в сборе (четеж №10 прилагается):	
	Длина	320
	Ширина	240
	Высота	100
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1

Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***апрель 15 000шт***
Наименование гофроящика	**Обечайка гофрированная 1200х800х500мм Т-23В бурая, используется для формирования паллет для Чеддер сыра**
Количество на апрель-июнь 2025г. (ориентировочно), шт	***1200 шт.***
Основные технические параметры:	
Размеры обечайки в сборе (четеж №12 прилагается):	
Длина	1200
Ширина	800
Высота	500
Способ сборки	ручной
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***апрель 1200 шт***
Транспортировка:	Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, здание 15В. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150
Прочие условия:	
Требования к упаковке:	Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки.Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Высота собранного паллета не должна превышать 2 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения (если установлен изготовителем).
Контроль качества:	В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «Маслозавод Тотемский», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение, декларация о соответствии (сертификат соответствия).
Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Отсрочка платежа (желательное условие)
Период фиксации цены:	На весь период поставки