ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобиля АВТОЦИСТЕРНА АЦ-10 НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50 для АО "Агрохлебопродукт" ф-л "АгроМарьинский"

1. **Наименование объекта закупки: АВТОЦИСТЕРНА АЦ-10 НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50**

2. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
АО "Агрохлебопродукт" ф-л "АгроМарьинский" Ставропольский край, Кировский район, Ст.марьинская, ул.Победы 54 Е	АВТОЦИСТЕРНА АЦ-10 НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50	1

3. **Сроки поставки товара:** в течении 1-15 дней после подписания договора или спецификации.

4. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	АВТОМОБИЛЬ
2	Область применения	перевозка ГСМ
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Новое не бывшее в употреблении и не
2. Требования к оборудованию		

Артикул	Товары (работы, услуги) / технические характеристики	комплектация
	колесная формула	6х6
	КПП	ZF9,9ст. Механическая
	Модель двигателя (мощность л.с.)	Камаз -740.705-300, Евро 5 (300 л.с.)
	Привод тормозной системы	Пневматический
	топливный бак	350 л
	топливная аппаратура	BOSCH
	обьем цистерны	10 м3
	форма поперечного сечения	чемодан
	количество секций	1-3 (в зависимости от комплектаий)
	материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы)	низколегированная сталь марки09Г2С, толщиной 4 мм
	волнорезы	полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в щахматном порядке.

	крепление цистерны к надрамнику	при помощи металлических стяжных лент
	крышка горловины	алюминиевая "Промприбор" (г. Ливны)
	устройство дыхательное	УД 2-80
	донный клапан, мм	Ду 80 мм, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления
	лесница на площадку обслуживания заливной горловины	заднее расположение
	площадка обслуживания горловины	площадка из просечного металла с противоскользящим эфефектом, оборудована поручнями
	напорно-всасывающий рукав	Ду 70 мм, длиной по 4 м, с БРС Camlock-2шт
	пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов	металлические оцинкованные, по бокам цистерны - 2 шт.
	электрооборудование	4 - габаритных фоноря по бокам цистерны. 2 - габаритных фоноря сверху на заднем днище.
	насос	СЦЛ-01А / СВН-80
	ДОРОБОТКА ПОД ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Цистерна оранжевого цвета с надписью "огнеопасно" с 3 - х сторон. Искрогаситель. Экранированная электропроводка. Барабан заземления. Цепь снятия статического напряжения на заднем брусе. Защита топливных баков с 4-х сторон. Задний защитный противооткатный брус. Проблесковые маячки оранжевого цвета - 2 шт. Огнетушители ОП - 8 в пластиковых пеналах - 2 шт. Ящик для песка. Светоотражающая маркировка цистерны, наклейки "Знак опасности", "Знак вещества, опасные для окружающей среды", ограничения скорости "50". Кронштейн для информационной табличкикласса опасности.

Дополнительные опции		
	автономный отопитель кабины	Планар -4Д, 24В
	тахограф	установка тахаграфа с блоком СКЗИ
	металлический инструментальный ящик с замком	
	подогрев ФГТО и ФТОТ	
	УТЕПЛИТЕЛЬ КАПОТНОГО ОТСЕКА	
	шины в зависимости от комплектации	425/85R21 или 390/95R20

Обязательное условие:		
Гарантия		гарантия не менее 1 года и или 100 000 км пробега
Условия поставки		самовывоз
Условия оплаты		Постоплата в течении 30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.

КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.

На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.

В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.

Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:

- производитель;
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

При подаче коммерческого предложения с аналоговыми запчастями, в приоритете будут рассматриваться Поставщики, указавшие производителя.

АО "Агрохлебопродукт"
Заместитель генерального директора,
директор филиала "АгроМарьинский" Кормильцев Н.В.

АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроМарьинский"
Главный инженер Квашин И.В.