Техническое задание
на приобретение компрессорного оборудования

1. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара

Наименование объекта закупки: поставка компрессорного оборудования согласно ТЗ для нужд ООО «ПиР-ПАК»

Количество поставляемого товара: Один комплект

Место доставки: 142715, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 1С5

Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с даты подписания Контракта и перечисления аванса.

Назначение оборудования: производство сжатого воздуха для производственных нужд.

Страна происхождения товара: Италия, Германия, Турция **(кроме Китай)**

Наименование и количество необходимого оборудование:

№	Наименование	Количество, шт.
1.	Воздушный компрессор	1
2.	Осушитель	1
3.	Ресивер 900 л	3
4.	Фильтр магистральный с дифманометром резьбовой в сборе 0,01 мкм, 0,01 мг/м3	2
5.	Фильтр магистральный с дифманометром резьбовой в сборе 1 мкм, 0,5 мг/м3	2
6.	Картридж фильтра 0,01 мкм, 0,01 мг/м3	10
7.	Картридж фильтра 1 мкм, 0,5 мг/м3	10

Технические характеристики:

Воздушный компрессор	
Характеристики	
Вид компрессора	винтовой
Необходимое количество	**1 шт.**
Производительность	Не менее 12 000 л/мин
Максимальное давление	Не менее 12 атм.
Питание	380 В
Количество фаз	3
Исполнение	для помещения
С осушителем	нет
Безмасляный	нет
Тип привода	прямой

Наличие частотного преобразователя	да
Количество ступеней	1
Двигатель	
Тип двигателя	электрический
Тип охлаждения	воздушное
Дополнительная информация	
Выходной разъём	2 дюйма
Класс защиты	IP 55
Срок гарантии	24 мес.

Ресивер

Технические характеристики	
Необходимое количество	**3 шт.**
Максимальное давление	10 атм.
Дополнительная информация	
Объём ресивера	900 л
Расположение ресивера	вертикальный
Выходной разъём	2 дюйма
Манометр	да
Предохранительный клапан	В комплекте
Срок гарантии	24 мес.

Осушитель

Технические характеристики	
Необходимое количество	1 шт.
Пропускная способность	Не менее 15 000 л/мин
Тип осушителя	рефрижераторный
Максимальное давление	16 атм.
Точка росы воздуха	+3 °C
Двигатель	
Тип двигателя	электрический

Дополнительная информация	
Выходной разъём	2 дюйма
Срок гарантии	24 мес.

Магистральный фильтр	
Технические характеристики	
Пропускная способность	Подобрать о производительности компрессора
Давление	До 16 атм.
Тип соединения	резьбовое
Присоединительные размеры	2”
Магистральный фильтр с дифманометром ENGER (или аналог) в сборе с картриджем 0,01 мкм, 0,01 мг/м3	2 шт.
Магистральный фильтр с дифманометром ENGER (или аналог) в сборе с картриджем 1 мкм, 0,5 мг/м3	2 шт.
Картридж ENGER (или аналог) 0,01 мкм, 0,01 мг/м3	10 шт.
Картридж ENGER (или аналог) 1 мкм, 0,5 мг/м3	10 шт.

2. Условия поставки товара

Условия поставки товара: поставка товара производится за счет поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку. В стоимость поставки включены пусконаладочные работы на площадке покупателя.

Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара (товарная накладная, счет (счет-фактура) в 2-х экземплярах оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Одновременно с отгрузкой товара поставщик обязан представить Заказчику следующие документы:

- технический паспорт или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики товара на русском языке;
- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке.

3. Общие требования к поставляемому товару

Поставка Товара должна осуществляться готовым комплектом.

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

Каждая единица Товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения, дистрибутивами (драйверами), инструкциями по эксплуатации.

Товар должен быть новым, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты,

бывшие в эксплуатации, находящегося на консервации и хранении, равно как и восстановленного товара, в том числе на предприятии-изготовителе.

Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским) свойствам товара

Товары должны обеспечивать устойчивую работу в условиях колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 360-400 Вольт, частоты - от 47 до 53 Гц. Система электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения, обеспечивающему заземление.

Все оборудование должно нормально работать при температуре окружающего воздуха от +5°С до +50°С, относительной влажности воздуха от 10 до 85%.

5. Требования к гарантийному обслуживанию Товара

Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности Товара путем замены при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика на следующих условиях:

- Исполнитель гарантирует, что поставляемый (заменяемый) Товар в точности соответствует настоящему Техническому заданию, а также свободен от дефектов материалов и изготовления;
- Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Исполнителя Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара;
- Срок гарантии производителя на Товар предоставляется вместе с Товаром и должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи пуско-наладочных работ. В случае наступления гарантийных обязательств замена Товара должна производиться за счет Исполнителя с документальным оформлением приема-передачи;
- В случае наступления гарантийных обязательств Товар должен быть заменен в течение 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления Заказчиком Исполнителя с учетом доставки Товара;
- Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:

- нарушаются правила и условия эксплуатации поставляемого Товара, изложенные в инструкциях по эксплуатации;
- имеет место факт вскрытия пломб на Товаре или его компонентах;
- имеются механические повреждения Товара, возникшие по вине Заказчика.

Гарантийный срок приостанавливается на время устранения недостатков (с момента письменного уведомления об обнаружении недостатков до момента устранения их Исполнителем).

6. Условия оплаты.

Условия оплаты согласовываются при заключении договора.



А.Н. Шулятев

Моб.: +7 964 629 05 90