Техническое задание

Условия доставки: поставка силами Поставщика на склад Краснодарский край, ст. Челбасская.
Тех требования: на каждую партию товара предоставлять сертификат и паспорт соответсствия, осуществление контроля качества путем отбора проб и предоставление анализа в независимую лабораторию за счет Поставщика.
Срок поставки: май 2025 г., можно партиями

Вид смазочного материала	Спецификация масла, допуски и одобрения	Тара	физико-химические свойства						Единица измерения	Итого по Агрохолдингу
			индекс вязкости не менее	щелочное число не менее мгКОН/г	Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее	Пенетрация при 25°С мм-1	Рабочий диапазон температурного режима °С	Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с		
Импортные масла для импортной техники										
Антифриз красный А-40	Cumminz 14603, John Deere H24A2/C2, G12	208							л	**3732**
Масло гидравлическое HLP 46	DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 (HM), ASTM D6158, Eaton Vickers , Denison, Fives Cincinnati	208	161		230				л	**7904**
Масло гидротрансмиссионное 10W30 (UTTO)	API GL-4, ZF TE ML 03E/05F, CASE MS 1207/1209, JDM J20C, Case New Holland MAT 3525/3526,	208	152		220				л	**17472**
Масло моторное 5W-40 (легковой транспорт)	API SN/CF A3/B4 GF-4, Renault RN 0710/0700, MB-229,5, VW 502.00/505.00	205	172		230				л	**2460**
Масло моторное минеральное 15W-40 для тяжелонагруженных дизельных двигателей	ACEA E7 API CI-4/SL Cumminz CES 20078, Deutz DQC III-10, MB-Approval 228.3, New Holland NH 330H, Caterpillar ECF-2	208	**150**	**11**	**220**				л	**18928**
Масло трансмиссионное 75W-90 (мост)	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A	20								**20**
Масло трансмиссионное 85W-90	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A	20								**340**
Масло трансмиссионное 80W-90 (гипоидные передачи, ведущие мосты)	API GL-5, ZF TE ML 07A/12E/16B/21A,	208	**100**		**219**				л	**3120**
Масло трансмиссионное 85W-140	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A, Scania STO 1:0, Volvo 97321	208	**108**		**228**				л	**3536**
Масло трансмиссионное DA 80W-90 (Limited Slip-самоблокирующимися), (для JCB передний мост с жидкими тормозами)	API GL-5-LS, MIL-PRF-2105, ZF TE-ML 05C/12C/21C	208	**107**		**210**				л	**1456**

Масло трансмиссионное 80W-90	API GL-4, ZF TE ML 08,/4A,	20								**40**
Многофункиональное трансмиссионное масло ТО-4 SAE 10W (для КПП телескопических погрузчиков JCB переключемых под нагрузкой)	API GL-4, ZF TE ML 03C (SAE10W),CATERPILLAR TO-4M/TO-4,	20								**480**
Масло трансмиссионное (редукторное) **синтетическое**	Omala S4 GXV 150, ISO 12925-1, DIN 51517-3,	208	130		265				л	**1040**
Масло трансмиссионое для АКПП ATF	DEXRON III D, G3	20	150		230				л	**65**
Смазка высокотемпературная, NLGI 2, литиево-комплексный загуститель	DIN 51502: KP2 P-20	0,4				165-295	до 180	220	кг	**917 (2293 шт)**
Смазка высокотемпературная, NLGI 2, литиево-комплексный загуститель	DIN 51502: KP2 P-20	18				165-295	до 180	220	кг	**144 (8 шт.)**
Смазка минеральная водостойкая с противозадирными свойствами (EP) , NLGI 2, комплексный сульфонат-кальциевый загуститель	DIN 51502: KP2 R-30	0,4				165-295	до 250	220	кг	**20 (50 шт.)**
Смазка минеральная водостойкая с противозадирными свойствами (EP) , NLGI 2, комплексный сульфонат-кальциевый загуститель	DIN 51502: KP2 R-30	18				165-295	до 250	220	кг	**18 (1 шт.)**
Масло моторное синтетическое 10w40 для тяжелонагруженных дизельных двигателей	API CI-4, ACEA E4/E7, MB-Approval 228.5,MAN M 3277, Renault Trucks RXD/RLD-2, Cummins CES 20078, MTU cat. 3, JASO DH-1, Detroit Diesel DDC 93K215, MACK EOM-Plus, Scania LDF, Komatsu		151	14	238				л	**3120**
Отечественные масла для отечественной техники										
Масло гидравлическое МГЕ- 46В 46	ISO VG 46	208							л	**416**
Масло трансмиссионное ТСП-15К	API GL-3	208							л	**2080**
Моторное масло SAE 15W40	API CH-4/SJ	208							л	**3744**
Смазка пластичная Литол-24	API NLGL 2	18							кг	**1386**
Тосол А-40	ГОСТ 28084-89 и ТУ 2422-022- 51140047-00	208							л	**3744**

Главный инженер Ростовского кластера **Матузков А.С.**