Сущ. дверь
Сущ. ворота
Противопожарные шторы 3000x3000(б), сущ.
ХВС для заполнения рубашек емкостей, 1/2"
ХВС для смесителя шаровой мельницы, 500 л/час, с возвратом в систему ГВС, макс. давление 1,8 бар, подключение вход и выход 3/4"
ХВС и ГВС для мойки 1/2", на отм. 350 мм от уровня пола Водоотведение - сололифт
ХВС и ГВС для мойки 1/2", на отм. 350 мм от уровня пола Водоотведение - сололифт
Сущ. ворота
Сущ. дверь
Д
Г
В
Б
А
24000
6000
6000
подача сыпучих компонентов и смеситель
Линия дозирования СЭМ3
шаровая мельница САО В3000
Миксер 2Monch
МКСМ-800 шариковая мельница
МКОН-А-1650 миксер
МКУЕ-1600 плавление жира
МКST-E-300
MKST1000 BC
MKST-2500 малоный
MKST-2500 темный
MKST-2500 горький
MKST-2500 без сахара
ХВС и ГВС для мойки 1/2", на отм. 350 мм от уровня пола Водоотведение - сололифт
ХВС и ГВС для мойки 1/2", на отм. 350 мм от уровня пола Водоотведение - сололифт
ХВС и ГВС для мойки 1/2", на отм. 350 мм от уровня пола Водоотведение - сололифт
ХВС для заполнения рубашек емкостей, 1/2"
МКИМ-1000 расплава какао-масла непрерывного типа
MKST-1000 к.масло 2
MKST-2500 к.масло 1
MKST-2500 к.протов 2
MKST-2500 к.протов 1
MKST-1000 расходная МШ
MKST-1000 расходная ГШ
шкаф подогрева форм
Линия отливки ZELMI
Две машины флоупак Forma Makina
Автоматическая система подачи продукта Forma Makina
Темперирующая машина Sollich
Формовочная установка Confec-ECO WDS
загрузка ореха и др.включений
Линия растаривания и хранения СЭМ3
место чистки тары и форм
Точка слива, не менее DN 100, с сифоном
Мойка форм Hildebrand
место хранения комплектов форм
место хранения комплектов форм
место хранения комплектов форм
ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ
ГВС для мойки 3/4", 20 л/мин
ХВС для ополаскивания 3/4", 6,7 л/мин
Подвод холодной и горячей воды 1/2"
сущ. ворота
сущ. ворота
ХВС и ГВС для мойки 1/2", на отм. 350 мм от уровня пола Водоотведение - сололифт
6000
6000
6000
5995
6005
6000
5500
500
42000
9
10
11
12
13
14
15
17
16

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов

Формат А1