Техническое задание

Поддон плоский деревянный, ЕВРОПОДДОН, без клейма, размер 1200х800мм, Б/У

Стандарт	ГОСТ 33757 - 2016
Тип	Многооборотный
Габариты, размеры, мм	1200 х 800 х 145
Шашки	Крайние 6 шт. размером не менее 80 х 80 мм, Центральные 3 шт. размером 80 х 80
Поперечные доски	3 шт. шириной 100 – 125 мм
Доски настила	Всего 5-7 досок толщиной 22-25 мм, 3 доски (центральная и крайние) шириной 140 – 145 мм, 2 доски шириной 95 – 100 мм, расстояние между досками 45 – 50 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 100 мм, центральная шириной 145 мм
Толщина досок	20-25 мм
Гвозди	Гвозди витые или с поперечной насечкой
Грузоподъемность	1500 кг

Допустимы:

потемнение древесины от времени, частичная окраска поддона, загрязнения нетехнического происхождения, незначительные сколы (до 30 см по длине и 2,5 см по ширине) и нераскрытые трещины (до 25 см по длине) на досках, не обнажающие тело гвоздя и не оказывающие существенного влияния на прочность поддона. Тупой обзол.

Не допускается:

Посторонний запах, плесень, грибок, кора, расколотые шашки, треснутые доски, отсутствие всех досок.

Место доставки:

142 046, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Фабричная, 1, строения 1,2, Цех плавленых сыров - доставка осуществляется силами Поставщика. Доставка по 500 шт. один раз в месяц

По техническим вопросам обращайтесь:

Ломтев Дмитрий Александрович, Начальник склада ОП Белые Столбы, ООО «ПиР-ПАК», Телефон:

+7 495 287 44 40 доб. 7564, моб. +7 966 111 99 11 E-mail: Lomtev.DA@pirpak.ru

Согласовано
Руководитель ОП
Изотов В.В. Изотов