УТВЕРЖДАЮ
Директору
ООО «Маслозавод Тотемский»
_____/Самарина М.М

Техническое задание на поставку гофролотков для ООО "Маслозавод Тотемский" на октябрь 2025 года- ноябрь 2025 г.

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы химических веществ в продукции должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011

Наименование гофроящика	**Гофрокороб 270х140х125мм Т-23В бурый б/перф. самосб., чертеж №5, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог ВВ (контейнер 200 гр.*4 шт.)**
Количество на октябрь-декабрь 2025 года (ориентировочно), шт	***30 000 шт***
Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. с двух сторон.
Размеры ящика в сборе (чертеж №5 прилагается):	
Длина	270
Ширина	140
Высота	125
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Ноябрь - 30 000шт***

Наименование гофроящика	**Гофроящик 400х200х75мм Т-23В бурый с перф. б/печати автомат, чертеж №11, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Сметана ВВ (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.) , сметана Родные луга (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.);**
Количество на октябрь-декабрь 2025 года (ориентировочно), шт	***60 000 шт.***
Основные технические параметры:	
Размеры ящика в сборе (чертеж №11 прилагается):	
Длина	400
Ширина	200
Высота	75
Способ сборки	ручной
Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201. Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинным сторонам
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Ноябрь - 60 000 шт***
Наименование гофроящика	**Гофрокороб 200х200х75мм (внутренний размер), Т-23В бурый с перф. б/печати автомат чертеж №12, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог ВВ с фяном**
Количество на октябрь-декабрь 2025 года (ориентировочно), шт	***60 000 шт***

Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинной стороне, ручки по коротким сторонам.
Размеры ящика в сборе (чертеж №12прилагается):	
Длина	200
Ширина	200
Высота	75
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Октябрь 20 000 шт, Ноябрь 20 000 шт, Декабрь 20 000 шт***
Наименование гофроящика	**Гофролоток 53х200х400мм Т-23Е бурый б/перф. б/печати самосб., чертеж №7, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Сметана (стакан пластик 300 гр. * 8 шт.)**
Количество на октябрь-декабрь 2025 (ориентировочно), шт	***4 000 шт.***
Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, Самосборный по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0446 Дополнительно: Самосборный трэй (две точки склейки)
Размеры лотка в сборе (чертеж №7 прилагается):	
Длина	400
Ширина	200
Высота	53

Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	не требуется
Кол-во цветов печати	-
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	*Е (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Ноябрь 4000 шт***
Наименование гофроящика	**Гофроящик 410х105х65мм Т-23В бурый с перф. самосб. чертеж №6, с перфорацией для отрыва верхних клапанов, б/п, используются для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Масло ВВ (пачки 200 гр. *11 шт.)**
Количество на октябрь - декабрь 2025 года (ориентировочно), шт	***15 000 шт.***
Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, «Автодно» и крышка со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0711 Дополнительно: Самосборное дно (три точки склейки), перфорация для отрыва верхних клапанов в соответствии с чертежем
Размеры лотка в сборе (чертеж №6 прилагается):	
Длина	410
Ширина	105
Высота	65
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	беречь от солнечных лучей; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса

Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Ноябрь 15 000шт***
Наименование гофроящика	**Гофролист 1200х800Т -23 Т бурый** **- Для формирования паллета**
Количество на октябрь - декабрь 2025 года (ориентировочно), шт	***4 800 шт.***
Длина	1200
Ширина	800
Площадь листа	0,96
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Октябрь 4 800 шт.***
Наименование гофроящика	**Ящик из картона гофрированного 320*240*100 (внутренний размер), чертеж №10, используется для упаковки следующих видов продукции:** **- Творог весовой 5кг.**
Количество на июль-сентябрь 2025г. (ориентировочно), шт	***8 000 шт.***
Основные технические параметры:	

Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201
Размеры ящика в сборе (чертеж №10 прилагается):	
Длина	320
Ширина	240
Высота	100
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Октябрь 8 000шт***
Требования к упаковке:	Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Высота собранного паллета не должна превышать 2 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного

	изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения (если установлен изготовителем).
Контроль качества:	В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «Маслозавод Тотемский», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение, декларация о соответствии (сертификат соответствия).
Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Отсрочка платежа (желательное условие)
Период фиксации цены:	На период поставки октябрь-декабрь 2025 и период заказа.
Прочие условия:	**Объем указан ориентировочно. Поставки товара осуществляются по заявкам.**