ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Смеситель-кормораздатчик 32куб.м

1.Общие требования:

-Предельные сроки поставки 25.12.2025г

Адрес доставки: Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Челбасская

Ул. Рязанская 2

2.Технические требования:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ на тридем-оси:

Объём бункера, м.куб.	30
Длина, м	9,25
Ширина, м	**2,50**
Высота, м	3,06
Кол-во ножей	**27** (3 x 9)
Число витков шнека	**3,5**
Число оборотов шнека, об/мин	**22/40**
Требуемое число оборотов ВОМ трактора, об/мин	**540/ 1000**
Напряжение электропитания, В	12
Кол-во вертикальных шнеков	3
Длина ленточного транспортера, мм	2 300
Высота раздачи ленточного транспортёра, мм	970
Общая ширина колёс, м	2,35
Ширина колеи, м	1,90

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Полая несущая рама из квадратной трубы, включает датчики системы взвешивания с защитой
Окантованный ребристый бункер, со вставками.
Три вертикальных шнека с турбокрылом и регулируемым скребком из закалённой стали
ножи с регулируемым углом атаки, толщина 8 мм
Два выдвижных механических противореза
Механический домкрат (опора)
Лестница, установленная на раме
Грязезащитные крылья
*Мощный неодимовый магнит на переднем и заднем шнеке для улавливания металлического мусора
ВЫГРУЗКА
*Поперечный ленточный конвейер спереди для раздачи направо или налево
Выгрузная заслонка сзади слева и сзади справа
ТРАНСМИССИЯ
Три планетарных редуктора
*Двухскоростная коробка переключения оборотов вращения шнека (22/40 об/мин при 1000 об, на ВОМ трактора), управление с помощью троса.
*Широкоугольный карданный вал с рабочими углами до 170 градусов, вилка к трактору **на 6 шлицов**
Гидравлическая тормозная система
ШАССИ
*Тридем-ось с двумя управляемыми осями (активным подруливанием) с колесами 435/50 R19.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ВЗВЕШИВАНИЯ
Суммирующая весовая система.

Механический регулятор с тросом 4 м, вкл. необходимые функции
Управление коробкой передач на тросе.
АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРОМ
Регулируемое по высоте дышло для нижней сцепки
*Сцепная петля для шаровой сцепки д.80мм
*две подруливающие тяги с шаровыми головками д.50мм
*Соединительный штекер для гидравлических тормозов
*Один гидравлический вход/выход для гидрораспределителя трактора
Один гидравлический выход для гидравлических томозов
*Розетка (разъём) для электропитания 12 Вольт
*Тросы длиной 4 м для управления функциями + 1 трос от коробки передач
*6-шлицевая вилка на карданном валу. Необходимо 1000 об/мин на ВОМ трактора.

4.По техническим вопросам необходимо обратиться к инженеру

Макарову Дмитрию Владимировичу тел. 8(929)845-64-60.

E-mail: makarov.dv@ahstep.ru

Макаров Макаров ДВ