УТВЕРЖДАЮ
Директору
ООО «Маслозавод Тотемский»
_____/Самарина М.М

Техническое задание на поставку гофролотков для ООО "Маслозавод Тотемский" на январь-март 2026 г.

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы химических веществ в продукции должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011

Наименование гофроящика	**Гофрокороб 270х140х125мм Т-23В бурый б/перф. б/печати самосб.чертеж №5, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Творог ВВ (контейнер 200 гр.*4 шт.)**
Количество на январь март 2026 года (ориентировочно), шт	***50 000 шт***
Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. с двух сторон.
Размеры ящика в сборе (чертеж №5 прилагается):	
Длина	270
Ширина	140
Высота	125
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Январь -50 000шт***

Наименование гофроящика	**Гофроящик 400х200х75мм Т-23В бурый с перф. б/печати автомат, чертеж №11, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Сметана ВВ (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.) , сметана Родные луга (стакан пластик 200 гр. * 8 шт.);**
Количество на январь март 2026 года (ориентировочно), шт	***100 000 шт.***
Основные технические параметры:	
Размеры ящика в сборе (чертеж №11 прилагается):	
Длина	400
Ширина	200
Высота	75
Способ сборки	ручной
Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201. Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинным сторонам
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.

График поставки	***Январь - 50 000 шт*** ***Март - 50 000 шт***
Наименование гофроящика	**Гофроящик 410х105х65мм Т-23В бурый с перф. б/печати самосб.** **чертеж №6, с перфорацией для отрыва верхних клапанов, б/п, используются для упаковки вручную следующих видов продукции:** **- Масло ВВ (пачки 200 гр. *11 шт.)**
Количество на январь-март 2026 года (ориентировочно), шт	***20 000 шт.***
Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, **«Автодно»** и крышка со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0711 Дополнительно: **Самосборное дно (три точки склейки), перфорация для отрыва верхних клапанов в соответствии с чертежем**
Размеры лотка в сборе (чертеж №6 прилагается):	
Длина	410
Ширина	105
Высота	65
Способ сборки	ручная
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	беречь от солнечных лучей; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014

Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Январь 20 000шт***
Наименование гофроящика	**Гофрокороб 320х240х100мм Т-23В бурый б/перф. б/печати самосб. (внутренний размер), чертеж №10, используется для упаковки следующих видов продукции:** **- Творог весовой 5кг.**
Количество на январь март 2026 года (ориентировочно), шт	***5 000 шт.***
Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201
Размеры ящика в сборе (чертеж №10 прилагается):	
Длина	320
Ширина	240
Высота	100
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
Кол-во цветов печати	1
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	

Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	*В (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Январь 5 000шт***
Наименование гофроящика	**Гофроящик 380х253х250мм Т-24В бурый б/перф. б/печати автомат (внутренний размер),чертеж №1, используется для упаковки вручную следующих видов продукции: - Масло монолит 20 кг."**
Количество на январь-март 2026 года (ориентировочно), шт	***5000 шт***
Конструкция	***"Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ Р 52901-2007. Код FEFCO 0201 Дополнительно: отверстия, диаметром 20-25 мм, 3 шт. по длинной стороне, ручки по коротким сторонам."***
Размеры ящика в сборе (чертеж №1 прилагается):	
Длина	***380мм***
Ширина	***250мм***
Высота	***253 мм***
Способ сборки	***Ручной***
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-24, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014

Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	*B (упаковка продуктов и промышленных товаров не имеющих повышенной хрупкости)*
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да

Наименование гофроящика	**Гофрокартон Т-23В листовой 800х1200мм бурый - Для формирования паллета**
Количество на январь март 2026 года (ориентировочно), шт	***4 800 шт.***
Длина	1200
Ширина	800
Площадь листа	0,96
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка картона	Т-23, Качество картона должно соответствовать ГОСТ Р 52901-2007,ГОСТ 9142-2014
Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E	B (микрогофра используется в производстве микрогофоркартона и изделий из него)
Допустимое изменение толщины профиля +/-, мм	3
Количество слоев	Трехслойный гофрированный картон, из целлюлозных и макулатурных слоев.
График поставки	***Январь 4 800 шт.***
	Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Высота собранного паллета не должна превышать 2 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011:

	наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения (если установлен изготовителем).
Характеристика картона:	В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «Маслозавод Тотемский», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение, декларация о соответствии (сертификат соответствия).
	Безналичный расчет. Отсрочка платежа (желательное условие)
	На период поставки январь-март 2026 и период заказа.
	Объем указан ориентировочно. Поставки товара осуществляются по заявкам.