Техническое задание на приобретение топрыскивателя-разбрасывателя самохожного Туман 3М для ООО "Цимлянское"

Технические характеристики	
Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Мощность двигателя, л.с.	97
Номинальная частота вращения, об/мин	от 2300
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объём, л	от 8.12
Коэффициент запаса крутящего момента, %	от 20
Ёмкость топливного бака, л	от 80
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, дисковая
Коробка передач	механическая,синхронизированная
Число передач: вперёд/назад	от 5/1
Гидросистема	
Максимальное давление, МПа	170
Производительность насоса, л/мин.	от 16
Ёмкость гидросистемы, л	80
Размеры и масса	
Длина общая, мм	7100
Ширина , мм	2450/2900
Высота по кабине, мм	3200/3000
База трактора, мм	2230/2000
Агротехнический просвет, мм	800/600
Глубина преодолеваемого брода, м	800/600
Масса эксплуатационная, кг	3800/6500
Шины:	
Низкого давления	19-21LT
Высокого давления	W8-42
Колёсная формула	4x6
Рабочие характеристики	Опрыскиватель/Разбрасыватель
Производительность	80/50 Га/ч.
Скорость в гоне	35 км/ч.
Ширина захвата	28 м.
Диапазон норм расхода	0,4-0,8 кг/см / 04,-0,8 кг/см
Расход топлива	до 0,35 л/Га
Объем бака	2500 л
Дополнительное оборудование	
Комплект шин и дисков низкого давления	в комплекте
Комплект шин и дисков высокого давления	в комплекте
Жесткое сцепное устройство	в комплекте
Прикуривотель	в комплекте
Система курсоукозания	в комплекте
Кондиционер	в комплекте
Условия поставки	
Количество поставляемой техники	Один
Срок поставки	25.12.2025 г.
Адрес поставки	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Цимлянский ООО "Цимлянское"

Главный инженер ООО "Цимлянское" Дидиченко А.Ю.