Техническое задание.

Поддон плоский деревянный, ЕВРОПОДДОН, без клейма, новые и Б/У

Стандарт	ГОСТ 33757-2016
Тип	Многооборотный
Габариты, размеры, мм	1200х800х145
Шашки	Крайние 6 шт. размером не менее 80х80 мм, Центральные 3 шт. размером 80х80 мм
Поперечные доски	3 шт. шириной 100-125 мм
Доски настила	Всего 5-7 досок толщиной 22-25 мм, 3 доски (центральная и крайние) шириной 140-145 мм, 2 доски шириной 95-100мм, расстояние между досками 45-50 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 100мм, центральная шириной 145 мм
Толщина досок	20-25 мм
Гвозди	Гвозди витые или с поперечной насечкой
Грузоподъёмность	1500 кг

Допустимы:

Потемнение древесины от времени, частичная окраска поддона, загрязнения нетехнического происхождения, незначительные сколы (до 30 см по длине и 2,5 см по ширине) и нераскрытые трещины (до 25 см по длине) на досках, не обнажающие тело гвоздя и не оказывающие существенного влияния на прочность поддона. Тупой обзол.

Не допускается:

Посторонний запах, плесень, грибок, кора, расколотые шашки, треснутые доски, отсутствие всех досок.

Место доставки:

142 046, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Фабричная, 1, строения 1,2, Цех плавленых сыров.
Доставка осуществляется силами Поставщика. Доставка по 500 шт. один раз в месяц.

Руководитель обособленного подразделения Изотов В.В.

Тел.: +7 980 318 0198