Техническое задание.

Поддон плоский деревянный, ЕВРОПОДДОН, с клеймом, новые и Б/У

Стандарт	ГОСТ 9557-87
Тип	Многооборотный
Габариты, размеры, мм	1200х800х145
Шашки	Крайние 6 шт. размером 145х100 мм, толщиной 78 мм, Центральные 3 шт. размером 145х145 мм, толщиной 78 мм
Поперечные доски	3 шт. шириной 140-145 мм
Доски настила	Всего 5 досок толщиной 22-25 мм, 3 доски (центральная и крайние) шириной 140-145 мм, 2 доски шириной 95-100мм, расстояние между досками 45-50 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 100мм, центральная шириной 145 мм
Толщина досок	22-25 мм
Гвозди	Гвозди витые или с поперечной насечкой
Фаски	Нижние доски поддона имеют заходные фаски + фаски на углах поддона
Грузоподъёмность	1500 кг

Не допускается:

- отсутствие любого элемента;
- сломанные доски;
- сколы и трещины на досках и шашках;
- более двух сколов на досках, обнажающих по одному гвоздю;
- сквозные трещины на шашках;
- окрашивание, посторонний запах, плесень, грибок, кора;
- не соответствие требуемым размерам в техническом задании.

Место доставки:

142 046, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Фабричная, 1, строения 1,2, Цех плавленых сыров.
Доставка осуществляется силами Поставщика. Доставка 300 шт. в феврале.

Руководитель обособленного подразделения Изотов В.В.

Тел.: +7 980 318 0198