Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплект подключения смесителя для мойки в составе:				комплект	1		Пом. №13
	1. Смеситель для умывальника однорукояточный центральный	ГОСТ 25809-2019						
	набортный, излив с аэратором. Тип См-УмОЦБА - 1шт.							
	2. Комплект гибкой подводки для смесителя, L=50см. - 1шт.	VTf.005.IS.0410050		"VALTEC"				или эквивалент
	3. Шаровой полнопроход. кран с внут./наруж. резьбой, латунь 1/2"- 2шт	VT.215.N.04		"VALTEC"				или эквивалент
	4. Фитинг полипропиленовый с переходом на наруж. резьбу 20х1/2"- 2шт.	VTp.701.0.02004		"VALTEC"				или эквивалент
	5. Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4, L=1м.	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"				или эквивалент
	Подключение санитарно-технических приборов пом. №12 (В1)							
	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"	м	6,0		или эквивалент
	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена			«Thermaflex FRZ»	м	6,0		или эквивалент
	толщина 13мм dвн=22 J-22							
	Фитинг полипропиленовый-угольник 20мм	VTp.751.0.020		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Фитинг полипропиленовый-тройник 20мм	VTp.731.0.020		"VALTEC"	шт	3		или эквивалент
	Подключение санитарно-технических приборов пом. №12 (Т3)							
	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"	м	6,0		или эквивалент
	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена			«Thermaflex FRZ»	м	6,0		или эквивалент
	толщина 13мм dвн=22 J-22							
	Фитинг полипропиленовый-угольник 20мм	VTp.751.0.020		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Фитинг полипропиленовый-тройник 20мм	VTp.731.0.020		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Комплект подключения водоразборного крана в составе:				комплект	2		Пом. №12
	1. Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2"-1шт.	VT.051.N.04		"VALTEC"				или эквивалент
	2. Фитинг полипроп.-угольник с переходом на внут. резьбу 20х1/2"-1шт.	VTp.753.0.02004		"VALTEC"				или эквивалент
	3. Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4,L=0,5м.	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"				или эквивалент
	Комплект подключения смесителя для умывальника в составе:				комплект	1		Пом. №12
	1. Смеситель для умывальника однорукояточный центральный	ГОСТ 25809-2019						
	набортный, излив с аэратором. Тип См-УмОЦБА - 1шт.							
	2. Комплект гибкой подводки для смесителя, L=50см. - 1шт.	VTf.005.IS.0410050		"VALTEC"				или эквивалент

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата