Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фитинг полипропиленовый-тройник переходной 25х20х25мм	VTp.735.0.025020025		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Подключение санитарно-технических приборов пом. №14,15,16,17 (ТЗ)							
	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"	м	6,0		или эквивалент
	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена			«Thermaflex FRZ»	м	6,0		или эквивалент
	толщина 13мм dвн=22 J-22							
	Фитинг полипропиленовый-угольник 20мм	VTp.751.0.020		"VALTEC"	шт	4		или эквивалент
	Фитинг полипропиленовый-тройник 20мм	VTp.731.0.020		"VALTEC"	шт	5		или эквивалент
	Комплект подключения смесителя для умывальника в составе:				комплект	4		Пом. №14,16
	1. Смеситель для умывальника однорукояточный центральный	ГОСТ 25809-2019						
	набортный, излив с аэратором. Тип См-УмОЦБА - 1шт.							
	2. Комплект гибкой подводки для смесителя, L=50см. - 1шт.	VTf.005.IS.0410050		"VALTEC"				или эквивалент
	3. Шаровой полнопроход. кран с внут./наруж. резьбой, латунь 1/2"- 2шт	VT.215.N.04		"VALTEC"				или эквивалент
	4. Фитинг полипропиленовый с переходом на наруж. резьбу 20х1/2"- 2шт.	VTp.701.0.02004		"VALTEC"				или эквивалент
	5. Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4, L=1м.	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"				или эквивалент
	Комплект подключения смесителя для душевого поддона в составе:				комплект	2		Пом. №15,17
	1. Смеситель для ванны однорукояточный с подводками в раздельных	ГОСТ 25809-2019						
	отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с							
	аэратором. Тип См-ВОРНШлА - 1шт.							
	2. Фитинг полипроп.-угольник с переходом на наруж. резьбу 20х1/2"-2шт.	VTp.753.0.02004		"VALTEC"				или эквивалент
	3. Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4, L=2м.	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"				или эквивалент
	Комплект подключения водонагревателя Ballu Shell 150 в составе:				комплект	1		Пом. №16
	1. Фитинг полипропиленовый с переходом на наруж. резьбу 20х1/2"- 2шт.	VTp.701.0.02004		"VALTEC"				или эквивалент
	2. Шаровой полнопроход. кран с внут./наруж. резьбой, латунь 1/2"- 2шт	VT.215.N.04		"VALTEC"				или эквивалент
	3. Гибкая подводка для воды с ниппелем из нержавеющей стали,	VTf.001.IS.0404050		"VALTEC"				или эквивалент
	гайка-гайка, L=50см. - 2шт.							
	4. Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20х3,4, L=4м.	ГОСТ 32415-2013		"VALTEC"				или эквивалент
	Водонагреватель Ballu Shell 150			"Ballu"	шт	1		или эквивалент
	Полотенцесушитель электрический Equation Юна, N=0,55 кВт, 230В				шт	2		или эквивалент

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата