Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Телятник (поз.19-25)
Грузополучатель:	ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Саморез для сэндвич-панелей 6,3/5,5х141мм оцинкованный	Толщина сверления - 4-12мм Толщина панели - 50 мм, с высотой волны 88мм 2 резьбы 5.5/6.3 мм, EPDM шайба d = 19 мм из нержавеющей стали AISI 304 Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Увеличенная (h = 5 мм) высота головки самореза для лучшего удержания в балке	шт	57400,00	
2	Саморез кровельный с шайбой 4,8х19мм оцинкованный	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 14 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 2 мм Толщина скрепляемых материалов h: 2 мм	шт	77000,00	
3	Саморез кровельный с шайбой 4,8х19мм RAL 8017	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 14 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 2 мм Толщина скрепляемых материалов h: 2 мм	шт	14000,00	
4	Саморез кровельный с шайбой 4,8х19мм RAL 1014	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 14 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 2 мм Толщина скрепляемых материалов h: 2 мм	шт	14000,00	
5	Саморез кровельный 5,5х25мм оцинкованный	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 16 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 5.5мм Толщина скрепляемых материалов h: 2мм	шт	70408,00	
6	Саморез кровельный 5,5х19мм оцинкованный	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 16 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 5.5мм Толщина скрепляемых материалов h: 2мм	шт	53508,00	
7	Саморез кровельный 5,5х25мм RAL8017	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 16 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 5.5мм Толщина скрепляемых материалов h: 2 мм	шт	5600,00	
8	Саморез кровельный с шайбой 5,5х25мм RAl 1014	Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие Шайба d = 16 мм из углеродистой стали стали SAE 1022 с антикоррозионным гальваническим цинковым покрытием с EPDM Толщина сверления - 5.5мм Толщина скрепляемых материалов h: 2 мм	шт	61500,00	

Инженер строитель Золотарев С.В.